



HERZ-Schmutzfänger

Damit Qualität - Qualität bleibt

- ☑ hochwertiger Werkstoff
- ☑ robuste Bauform
- ☑ präzise Fertigung



HERZ Amaturen GmbH

A-1230 Wien · Richard-Strauss-Straße 22

Tel./Fax: +43 (0)1 616 26 31-0/-227, www.herz.eu



HERZ-Schmutzfänger

Damit Qualität - Qualität bleibt

Regelungstechnik von HERZ zeichnet sich durch **Präzision, Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer** aus. Damit die hohe Qualität sichergestellt bleibt, wurde der HERZ-Schmutzfänger entwickelt. Um schädliche Fremdkörper von den feinst bearbeiteten Sitzpartien der Regel- und Absperrarmaturen fernzuhalten, werden HERZ-Schmutzfänger in jeder Rohrleitung verbaut. Regelmäßiges Reinigen des Siebes gewährleistet eine einwandfreie Funktion.



HERZ-Schmutzfänger

Der Schmutzfänger in gelber Ausführung der Dimension DN15 bis DN 80 für Wasserheizungsanlagen.

Ausführung

Verfügbar sind Modelle mit einer Maschenweite des nichtrostenden Siebeinsatzes (Chromnickelstahl) je nach Dimension, von 0,5 mm und 0,75 mm.

Einbau

Die Schmutzfänger können unter Beachtung der Durchflussrichtung waagrecht oder senkrecht eingebaut werden. Der Siebraum sollte dabei stets nach unten zeigen.

Reinigung

Durch Öffnen der Verschlusschraube des Schmutzfängers kann bei entleertem Anlagenteil das Sieb zur Reinigung problemlos entnommen werden.



HERZ-Schmutzfänger mit Flanschanschluss

Der Schmutzfänger aus Grauguss in Schrägsitz-Bauform mit Flanschanschluss in den Dimensionen DN50 bis DN80 für Wasserheizungsanlagen.

Ausführung

Verfügbar sind Modelle mit einer Maschenweite des nichtrostenden Siebeinsatzes (Chromnickelstahl) je nach Dimension, von 0,75 mm bis 1,25 mm. Der Deckel ist mit einer Entleerungsbohrung und Verschlussstopfen 1/2" versehen.

Einbau

Die Schmutzfänger können unter Beachtung der Durchflussrichtung waagrecht oder senkrecht eingebaut werden. Der Siebraum sollte dabei stets nach unten zeigen.

Reinigung

Durch Öffnen der Verschlusschraube des Schmutzfängers kann bei entleertem Anlagenteil das Sieb zur Reinigung problemlos entnommen werden.



2662	HERZ-Schmutzfänger, DN15 bis DN25
4111	HERZ-Schmutzfänger, DN32 bis DN80
4111F	HERZ-Flanschschmutzfänger aus Grauguss, DN50 bis DN80