

## 1 / Kuglasti ventili s punim protokom

Kućište: prešano od mjedi Ms 58

Kugla: prešano od mjedi Ms 58,  
dijamantirana i kromirana

Brtva kugle: PTFE

Brtva osovine: PTFE, EPDM, NBR

Ručica: silumin ili čelična

Kvaliteta kuglastih ventila sukladna je po DIN 3537 1. dio (propisani broj ciklusa otvaranja je 200 do 3000, zavisno od dimenzije), tako da se po definiranim postupcima kontrolira u skladu sa DIN 3230. Izdati su odgovarajući slovenski i međunarodni certifikati.

Kuglasti ventil je armatura koja se upotrebljava za sve neagresivne medije, kao što su voda, ulje, zrak, para, nafta, ulja za podmazivanje.

Područje primjene je za temperaturu medija od -30°C do +150°C (voda od 0°C do 110°C) i za tlakove do max. 6300 kPa (63 bar) - prema dijagramu PN-T.

Proizvod Herz d.d.

- |    |  |     |  |
|----|--|-----|--|
| 1. | Kuglasti ventil, KOVINA                  |     |  |
|    | DN 50 art.br. KV 4590                    | kom |  |
|    | DN 40 art.br. KV 4580                    | kom |  |
|    | DN 32 art.br. KV 4570                    | kom |  |
|    | DN 25 art.br. KV 4560                    | kom |  |
|    | DN 20 art.br. KV 4550                    | kom |  |
|    | DN 15 art.br. KV 4540                    | kom |  |
|    | DN 10 art.br. KV 4530                    | kom |  |
| 2. | Kuglasti ventil s ispustom, KOVINA       |     |  |
|    | DN 40 art.br. KV 406                     | kom |  |
|    | DN 32 art.br. KV 405                     | kom |  |
|    | DN 25 art.br. KV 404                     | kom |  |
|    | DN 20 art.br. KV 403                     | kom |  |
|    | DN 15 art.br. KV 402                     | kom |  |
| 3. | Kuglasti ventil podžbukni, KOVINA        |     |  |
|    | DN 20 art.br. KV 203, s metalnom kapom   | kom |  |
|    | DN 15 art.br. KV 202, s metalnom kapom   | kom |  |
|    | DN 20 art.br. KV 213, s metalnom ručicom | kom |  |
|    | DN 15 art.br. KV 212, s metalnom ručicom | kom |  |

## 2/ Kuglasti ventil za vodu za piće



Kućište: prešano od mjedi EN 12420  
Kugla: prešano od mjedi, šuplja, kromirana  
Osivina: od mjedi  
Brtva kugle: PTFE  
Brtva osovine: EPDM 70 ShA  
Ručica: silumin (zelena)

Kvaliteta kuglastih ventila sukladna je po DIN 3537 1. dio (propisani broj ciklusa otvaranja je 200 do 3000, zavisno od dimenzije), tako da se po definiranim postupcima kontrolira u skladu sa DIN 3230. Izdati su odgovarajući slovenski i međunarodni certifikati.

Kuglasti ventil je armatura koja se upotrebljava za cijevne instalacije vode za piće. Izrađena od mjedi koja je otporna na odcinčavanje. Područje primjene je za temperaturu vode za piće do 65°C.

- |    |   |     |
|----|---|-----|
| 1. | Kuglasti ventil za vodu za piće, KOVINA |     |
|    | DN 50 art.br. KV 607                    | kom |
|    | DN 40 art.br. KV 606                    | kom |
|    | DN 32 art.br. KV 605                    | kom |
|    | DN 25 art.br. KV 604                    | kom |
|    | DN 20 art.br. KV 603                    | kom |
|    | DN 15 art.br. KV 602                    | kom |