

R.br.	Opis stavke	mjera	količina
1 /	Armatura za umivaonik PROJECT Kućište: lijevano iz mjedi, po DIN EN 1982 Upravljački sklop: kartuša ø35 Priključna cijev: gibljiva, G3/8x450 Razmak do izljeva: 109 mm Visina do izljeva: 43 mm Montažna rupa: ø35 Max. tlak: do 5 bara Min. tlak: 0,5 bara Preporučeni tlak: 2,5 - 3,5 bara Preporučena temp.: 5°C - 65°C Max. temperatura: 80°C Sanitarna armatura za ugradnju u visokotlačne sustave		
1.	Jednoručna stojeća armatura za umivaonik, kromirana, komplet sa sifonom, kutnim kuglastim ventilima i priključnim cijevima UNITAS, PROJECT art.br.00019		kom
2.	Jednoručna stojeća armatura za umivaonik, kromirana, s piletom i priključnim cijevima UNITAS, PROJECT art.br.00020		kom
3.	Jednoručna stojeća armatura za umivaonik, kromirana, s kutnim kuglastim ventilima i priključnim cijevima UNITAS, PROJECT art.br.00021		kom
4.	Jednoručna stojeća armatura za umivaonik, kromirana, s priključnim cijevima UNITAS, PROJECT art.br.00022		kom

R.br.	Opis stavke	mjera	količina
-------	-------------	-------	----------

2 / Armatura za kuhinju PROJECT

Kućište: lijevano iz mjedi, po DIN EN 1982

Upravljački sklop: kartuša $\varnothing 35$

Priključna cijev: gibljiva, G3/8x450

Razmak do izljeva: 207 mm

Visina do izljeva: 124 mm

Montažna rupa: $\varnothing 35$

Max. tlak: do 5 bara

Min. tlak: 0,5 bara

Preporučeni tlak: 2,5 - 3,5 bara

Preporučena temp.: 5°C - 65°C

Max. temperatura: 80°C

Sanitarna armatura za ugradnju u visokotlačne sustave

1. Jednoručna stojeća armatura za kuhinju, kromirana, s kutnim kuglastim ventilima i priključnim cijevima

UNITAS, PROJECT art.br.00184

kom

2. Jednoručna stojeća armatura za kuhinju, kromirana, s priključnim cijevima

UNITAS, PROJECT art.br.00185

kom

R.br.	Opis stavke	mjera	količina
-------	-------------	-------	----------

3/ Armatura za kadu PROJECT

Kućište: lijevano iz mjedi, po DIN EN 1982
Upravljački sklop: kartuša ø35

Max. tlak: do 5 bara
Min. tlak: 0,5 bara
Preporučeni tlak: 2,5 - 3,5 bara
Preporučena temp.: 5°C - 65°C
Max. temperatura: 80°C

Sanitarna armatura za ugradnju u visokotlačne sustave

1. Jednoručna zidna armatura za kadu, kromirana, s ručnim tušem i držačem

kom

UNITAS, PROJECT art.br.00325

4/ Armatura za tuš PROJECT

Kućište: lijevano iz mjedi, po DIN EN 1982
Upravljački sklop: kartuša ø35

Max. tlak: do 5 bara
Min. tlak: 0,5 bara
Preporučeni tlak: 2,5 - 3,5 bara
Preporučena temp.: 5°C - 65°C
Max. temperatura: 80°C

Sanitarna armatura za ugradnju u visokotlačne sustave

1. Jednoručna zidna armatura za tuš, kromirana, s ručnim tušem i držačem

kom

UNITAS, PROJECT art.br.00425

R.br.	Opis stavke	mjera	količina
5 /	Armatura za bide PROJECT Kućište: lijevano iz mjedi, po DIN EN 1982 Upravljački sklop: kartuša ø35 Priključna cijev: gibljiva, G3/8x450 Razmak do izljeva: 108 mm Visina do izljeva: 47 mm Montažna rupa: ø35 Max. tlak: do 5 bara Min. tlak: 0,5 bara Preporučeni tlak: 2,5 - 3,5 bara Preporučena temp.: 5°C - 65°C Max. temperatura: 80°C Sanitarna armatura za ugradnju u visokotlačne sustave		
1.	Jednoručna stojeća armatura za bide, kromirana, komplet sa sifonom, kutnim kuglastim ventilima i priključnim cijevima UNITAS, PROJECT art.br.00519		kom
2.	Jednoručna stojeća armatura za bide, kromirana, s piletom i priključnim cijevima UNITAS, PROJECT art.br.00520		kom
3.	Jednoručna stojeća armatura za bide, kromirana, s kutnim kuglastim ventilima i priključnim cijevima UNITAS, PROJECT art.br.00521		kom
4.	Jednoručna stojeća armatura za bide, kromirana, s priključnim cijevima UNITAS, PROJECT art.br.00522		kom