

38

Wärmeabgabe

Version 013 (2021-12)

Soweit in Vorbemerkungen oder Positionstexten nicht anders angegeben, gelten für alle Leistungen dieser Gruppe folgende Regelungen:

1. Leistungsangaben:

Die angegebenen Wärmeleistungen sind vorgegebene Mindest-Werte bei Normbedingungen. Heizkörper sind gemäß ÖNORM geprüft.

2. Einkalkulierte Leistungen:

Folgende Leistungen sind in die Einheitspreise einkalkuliert:

- Leitungen und Bauteile aus Stahl sind zweifach mit unterschiedlichen Rostschutzfarben beschichtet
- Endbeschichtung in einer Standardfarbe (RAL 9016 weiß)
- Transport- und Montageschutz
- Entfernen einschließlich Entsorgung der Verpackungen zum Zeitpunkt der Übernahme
- gratfreie Verkleidung (seitlich) und obere Abdeckung in der Farbe der Heizkörper

3. Ventilbauformen:

Durchgangsform: Die Flussrichtung des Mediums wird nicht geändert.

Eckform: Die Flussrichtung des Mediums wird um 90 Grad umgelenkt.

Kommentar:

Frei zu formulieren (z.B.):

- Ausführungen für Fernwärme Wien
- Ausführungen in Sonderfarben
- Ventile mit einer automatischen Wasserdurchflussregelung (AFC)
- Fußbodenheizungen aus Kupferrohren
- Fußbodenheizungen aus Kunststoffrohren, unter dem Estrich oder einer anderen Fußbodenkonstruktion trocken verlegt
- Fußbodenheizungen aus Kunststoffrohren, unter dem Estrich oder einer anderen Fußbodenkonstruktion trocken verlegt, mit Wärmeleitblechen
- Flächenheizelemente, trocken verlegt

Literaturverzeichnis (z.B.):

- ÖNORM EN 215:2006 05 01 - Thermostatische Heizkörperventile - Anforderungen und Prüfung (konsolidierte Fassung)
- ÖNORM EN 442-1:1997 09 01 - Radiatoren und Konvektoren - Teil 1: Technische Spezifikationen und Anforderungen
- ÖNORM EN 442-2/A2:2003 11 01 - Radiatoren und Konvektoren - Teil 2: Prüfverfahren und Leistungsangabe (Änderung)
- ÖNORM EN 1264-1 bis -4 Raumflächenintegrierte Heiz- und Kühlsysteme mit Wasserdurchströmung
- ÖNORM EN 12831:2003 12 01 - Heizungsanlagen in Gebäuden - Verfahren zur Berechnung der Norm-Heizlast
- ÖNORM EN 14037-1:2003 08 01 - Deckenstrahlplatten für Wasser mit einer Temperatur unter 120 °C - Teil 1: Technische Spezifikationen und Anforderungen
- ÖNORM EN 14037-2:2003 08 01 - Deckenstrahlplatten für Wasser mit einer Temperatur unter 120 °C - Teil 2: Prüfverfahren für die Wärmeleistung
- ÖNORM EN 14037-3:2003 08 01 - Deckenstrahlplatten für Wasser mit einer Temperatur unter 120 °C - Teil 3: Wärmetechnische Umrechnungen, Bewertungsmethoden und Festlegung der Strahlungs-Wärmeleistung
- ÖNORM H 2201 Herstellung von Zentralheizungsanlagen und zentralen Trink- und Nutzwasser-Erwärmungsanlagen - Werkvertragsnorm
- ÖNORM H 5151 Planung von zentralen Warmwasser-Heizungsanlagen mit oder ohne

Trinkwassererwärmung für Normalfälle

- ÖNORM H 5161:1998 01 01 (Zurückziehung:2005 06 01) - Deckenstrahlplatten - Definitionen, Anforderungen, Prüfungen, Normkennzeichnung
- ÖNORM H 2201:2010 05 15 - Leistungen der Sanitär-, Heizungs-, Lüftungs- und Kältetechnik - Werkvertragsnorm
- ÖNORM H 7500:2006 01 01 - Heizungssysteme in Gebäuden - Verfahren zur Berechnung der Norm-Heizlast (Nationale Ergänzung zu ÖNORM EN 12831)
- ÖNORM B 2242-1 bis -7 Herstellung von Warmwasser-Fußbodenheizungen - Werkvertragsnorm

38H1 Z Zubehör für Heizungssysteme (HERZ)

Version: 2022-12

Im Folgenden ist das Liefern und Montieren beschrieben.

1. Aufzahlungen / Zubehör:

Positionen für Aufzahlungen (Az) und Zubehör beschreiben

Varianten/Ergänzungen/Erweiterungen zu vorangegangenen Positionen (Leistungen) und werden nur aus dem System oder der Auswahl von Produkten des Herstellers der Grundposition angeboten bzw. ausgeführt.

38H101 Z FLOORFIX KOMPAKT Fußbodenheizungs-Regelset in einem Unterputzkasten aus verzinktem Stahlblech. Mit Thermostatkopf MINI (1 9200 60) zur Regelung der Raumtemperatur und mit Rücklaufftemperaturbegrenzer MINI GS (1 9201 06).

- Betriebstemperatur Heizungsvorlauf: max. 80 °C
- Maximaler Betriebsdruck: 10 bar
- Maximaler Differenzdruck am Ventil: 20 kPa
- Sollwertbereich des Thermostatkopfs: 6-28 °C
- Sollwertbereich des RTB: 25-60 °C, blockiert bei max. 45 °C
- Mit Entlüftungsventil und Kunststoffabdeckung weiß RAL 9010.
- Isolierende EPP-Box zur Unterputzmontage
- Montagewinkel
- Klemmsets G3/4 Eurokonus (1 6098 xx) in eigener Position.

38H101A Z FLOORFIX KOMPAKT Fußbodenheizungs-Regelset

z.B. FLOORFIX KOMPAKT Fußbodenheizungs-Regelset 1810030 von HERZ oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38H102 Z FLOORFIX Fußbodenheizungs-Regelset in einem Unterputzkasten aus verzinktem Stahlblech. Die Raumtemperatur wird mittels Thermostat mit Fernfühler und Fernversteller (in eigener Position) durch Betätigung des eingebauten TS 90 Thermostatventils geregelt. Durch die Trennung von Raumregler und Armatur, kann die Maueröffnung zwecks vereinfachter Zugänglichkeit auch im Nachbarraum positioniert werden.

- Betriebstemperatur Heizungsvorlauf: max. 80 °C
- Maximaler Betriebsdruck: 10 bar
- Maximaler Differenzdruck am Ventil: 20 kPa
- Sollwertbereich des Temperaturbegrenzers: 30 - 60 °C
- Abmessungen (B x H x T): 202 x 200 x 50 mm.

38H102A Z FLOORFIX Fußbodenheizungs-Regelset (Abdeckplatte weiß)

- Mit weißer Kunststoffabdeckplatte.

z.B. FLOORFIX Fußbodenheizungs-Regelset 1810010 von HERZ oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38H102B Z FLOORFIX Fußbodenheizungs-Regelset (Edelstahlabdeckplatte)

- Mit Edelstahlabdeckplatte poliert und Schutzfolie.

z.B. FLOORFIX Fußbodenheizungs-Regelset 1810011 von HERZ oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38H111 Z Anschlussfertige Verteilstation für Fußbodenheizung.

- Stangenverteiler aus Messing, Vorlaufverteiler mit Reguliereinsätzen mit Durchflussanzeige und Rücklaufverteiler mit Thermostatventilen, Entlüftung, Entleerung mit Schlauchanschluss, Endkappen
- Verteilerhalterungen
- Kugelhähne G 1 aus Messing mit vollem Durchgang
- Distanzstück und Anschlusswinkel, vernickelt
- Fertig montiert in Verteilerschrank aus verzinktem Stahlblech, Frontrahmen und Fronttüre weiß pulverbeschichtet (RAL 9010)
- Verstellbare Einbautiefe und Schrankhöhe mit abnehmbarer Rohrumlenkschiene.

Angegeben ist die Anzahl der anschließbaren Fußbodenheizkreise (FBH).

38H111A Z Verteilstation 8575 - 3-fach FBH

z.B. Verteilstation für Fußbodenheizung 1857503 von HERZ oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38H111B Z Verteilstation 8575 - 4-fach FBH

z.B. Verteilstation für Fußbodenheizung 1857504 von HERZ oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38H111C Z Verteilstation 8575 - 5-fach FBH

z.B. Verteilstation für Fußbodenheizung 1857505 von HERZ oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38H111D Z Verteilstation 8575 - 6-fach FBH

z.B. Verteilstation für Fußbodenheizung 1857506 von HERZ oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38H111E Z Verteilstation 8575 - 7-fach FBH

z.B. Verteilstation für Fußbodenheizung 1857507 von HERZ oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38H111F Z Verteilstation 8575 - 8-fach FBH

z.B. Verteilstation für Fußbodenheizung 1857508 von HERZ oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38H111G Z Verteilstation 8575 - 9-fach FBH

z.B. Verteilstation für Fußbodenheizung 1857509 von HERZ oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38H111H Z Verteilstation 8575 - 10-fach FBH

z.B. Verteilstation für Fußbodenheizung 1857510 von HERZ oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38H111I Z Verteilstation 8575 - 11-fach FBH

z.B. Verteilstation für Fußbodenheizung 1857511 von HERZ oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38H111J Z Verteilstation 8575 - 12-fach FBH

z.B. Verteilstation für Fußbodenheizung 1857512 von HERZ oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38H116 Z Anschlussfertige Regelstation 230 V, 50 Hz für Fußbodenheizung und 2 ungeregelte Heizkreise für zum Beispiel Radiatorenheizkreise (2 Rad), Anschluss der Versorgungsleitungen rechts (1 IG).

- Stangenverteiler aus Messing, Vorlaufverteiler mit Reguliereinsätzen mit Durchflussanzeige und Rücklaufverteiler mit Thermostatventilen, Entlüftung, Entleerung mit Schlauchanschluss
- Verteilerhalterungen
- Thermomotore für Heizkreisregelung
- Mechanische Temperaturregelung
- Absperrventil
- Elektronische Umwälzpumpe
- Automatische Übertemperatursicherung durch Pumpenabschaltung
- Automatische Differenzdruckregelung mit elektronischer Umwälzpumpe
- Fertig montiert in Verteilerschrank aus verzinktem Stahlblech, Frontrahmen und Fronttüre weiß pulverbeschichtet (RAL 9003)
- Verstellbare Einbautiefe und Schrankhöhe mit abnehmbarer Rohrumlenkschiene.

Angegeben ist die Anzahl der anschließbaren Fußbodenheizkreise (FBH).

38H116A Z COMPACTFLOOR Regelstation E533 rechts 230V 3-fach FBH+2 Rad

z.B. COMPACTFLOOR Regelstation für Fußbodenheizung 3E53303 von HERZ oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38H116B Z COMPACTFLOOR Regelstation E533 rechts 230V 4-fach FBH+2 Rad

z.B. COMPACTFLOOR Regelstation für Fußbodenheizung 3E53304 von HERZ oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38H116C Z COMPACTFLOOR Regelstation E533 rechts 230V 5-fach FBH+2 Rad

z.B. COMPACTFLOOR Regelstation für Fußbodenheizung 3E53305 von HERZ oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38H116D Z COMPACTFLOOR Regelstation E533 rechts 230V 6-fach FBH+2 Rad

z.B. COMPACTFLOOR Regelstation für Fußbodenheizung 3E53306 von HERZ oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 38H116E Z COMPACTFLOOR Regelstation E533 rechts 230V 7-fach FBH+2 Rad**
z.B. COMPACTFLOOR Regelstation für Fußbodenheizung 3E53307 von HERZ oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38H116F Z COMPACTFLOOR Regelstation E533 rechts 230V 8-fach FBH+2 Rad**
z.B. COMPACTFLOOR Regelstation für Fußbodenheizung 3E53308 von HERZ oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38H116G Z COMPACTFLOOR Regelstation E533 rechts 230V 9-fach FBH+2 Rad**
z.B. COMPACTFLOOR Regelstation für Fußbodenheizung 3E53309 von HERZ oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38H116H Z COMPACTFLOOR Regelstation E533 rechts 230V 10-fach FBH+2 Rad**
z.B. COMPACTFLOOR Regelstation für Fußbodenheizung 3E53310 von HERZ oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38H116I Z COMPACTFLOOR Regelstation E533 rechts 230V 11-fach FBH+2 Rad**
z.B. COMPACTFLOOR Regelstation für Fußbodenheizung 3E53311 von HERZ oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38H116J Z COMPACTFLOOR Regelstation E533 rechts 230V 12-fach FBH+2 Rad**
z.B. COMPACTFLOOR Regelstation für Fußbodenheizung 3E53312 von HERZ oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38H117 **Z** Anschlussfertige Regelstation 230 V, 50 Hz für Fußbodenheizung und 2 unregelmäßige Heizkreise für zum Beispiel Radiatorenheizkreise (2 Rad), Anschluss der Versorgungsleitungen links (1 IG).

- Stangenverteiler aus Messing, Vorlaufverteiler mit Reguliereinsätzen mit Durchflussanzeige und Rücklaufverteiler mit Thermostatventilen, Entlüftung, Entleerung mit Schlauchanschluss
- Verteilerhalterungen
- Stellantriebe für Heizkreisregelung
- Mechanische Temperaturregelung
- Absperrventil
- Elektronische Umwälzpumpe
- Automatische Übertemperatursicherung durch Pumpenabschaltung
- Automatische Differenzdruckregelung mit elektronischer Umwälzpumpe
- Fertig montiert in Verteilerschrank aus verzinktem Stahlblech, Frontrahmen und Fronttür weiß pulverbeschichtet (RAL 9003)
- Verstellbare Einbautiefe und Schrankhöhe mit abnehmbarer Rohrumlenkschiene.

Angegeben ist die Anzahl der anschließbaren Fußbodenheizkreise (FBH).

38H117A **Z** **COMPACTFLOOR Regelstation E533 links 230V 3-fach FBH+2 Rad**

z.B. COMPACTFLOOR Regelstation für Fußbodenheizung 3E53313 von HERZ oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38H117B **Z** **COMPACTFLOOR Regelstation E533 links 230V 4-fach FBH+2 Rad**

z.B. COMPACTFLOOR Regelstation für Fußbodenheizung 3E53314 von HERZ oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38H117C **Z** **COMPACTFLOOR Regelstation E533 links 230V 5-fach FBH+2 Rad**

z.B. COMPACTFLOOR Regelstation für Fußbodenheizung 3E53315 von HERZ oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38H117D **Z** **COMPACTFLOOR Regelstation E533 links 230V 6-fach FBH+2 Rad**

z.B. COMPACTFLOOR Regelstation für Fußbodenheizung 3E53316 von HERZ oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 38H117E Z COMPACTFLOOR Regelstation E533 links 230V 7-fach FBH+2 Rad**
z.B. COMPACTFLOOR Regelstation für Fußbodenheizung 3E53317 von HERZ oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38H117F Z COMPACTFLOOR Regelstation E533 links 230V 8-fach FBH+2 Rad**
z.B. COMPACTFLOOR Regelstation für Fußbodenheizung 3E53318 von HERZ oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38H117G Z COMPACTFLOOR Regelstation E533 links 230V 9-fach FBH+2 Rad**
z.B. COMPACTFLOOR Regelstation für Fußbodenheizung 3E53319 von HERZ oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38H117H Z COMPACTFLOOR Regelstation E533 links 230V 10-fach FBH+2 Rad**
z.B. COMPACTFLOOR Regelstation für Fußbodenheizung 3E53320 von HERZ oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38H117I Z COMPACTFLOOR Regelstation E533 links 230V 11-fach FBH+2 Rad**
z.B. COMPACTFLOOR Regelstation für Fußbodenheizung 3E53321 von HERZ oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38H117J Z COMPACTFLOOR Regelstation E533 links 230V 12-fach FBH+2 Rad**
z.B. COMPACTFLOOR Regelstation für Fußbodenheizung 3E53322 von HERZ oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38H118 **Z** Anschlussfertige Regelstation 230 V, 50 Hz für Fußbodenheizung, Anschluss der Versorgungsleitungen rechts (1 IG).

- Stangenverteiler aus Messing, Vorlaufverteiler mit Reguliereinsätzen mit Durchflussanzeige und Rücklaufverteiler mit Thermostatventilen, Entlüftung, Entleerung mit Schlauchanschluss
- Verteilerhalterungen
- Stellantriebe für Heizkreisregelung
- Mechanische Temperaturregelung
- Absperrventil
- Elektronische Umwälzpumpe
- Automatische Übertemperatursicherung durch Pumpenabschaltung
- Automatische Differenzdruckregelung mit elektronischer Umwälzpumpe
- Fertig montiert in Verteilerschrank aus verzinktem Stahlblech, Frontrahmen und Fronttüre weiß pulverbeschichtet (RAL 9003)
- Verstellbare Einbautiefe und Schrankhöhe mit abnehmbarer Rohrumlenkschiene.

Angegeben ist die Anzahl der anschließbaren Fußbodenheizkreise (FBH).

38H118A **Z** **COMPACTFLOOR Regelstation E532 rechts 230V 3-fach FBH**

z.B. COMPACTFLOOR Regelstation für Fußbodenheizung 3E53203 von HERZ oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38H118B **Z** **COMPACTFLOOR Regelstation E532 rechts 230V 4-fach FBH**

z.B. COMPACTFLOOR Regelstation für Fußbodenheizung 3E53204 von HERZ oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38H118C **Z** **COMPACTFLOOR Regelstation E532 rechts 230V 5-fach FBH**

z.B. COMPACTFLOOR Regelstation für Fußbodenheizung 3E53205 von HERZ oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38H118D **Z** **COMPACTFLOOR Regelstation E532 rechts 230V 6-fach FBH**

z.B. COMPACTFLOOR Regelstation für Fußbodenheizung 3E53206 von HERZ oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38H118E Z COMPACTFLOOR Regelstation E532 rechts 230V 7-fach FBH

z.B. COMPACTFLOOR Regelstation für Fußbodenheizung 3E53207 von HERZ oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38H118F Z COMPACTFLOOR Regelstation E532 rechts 230V 8-fach FBH

z.B. COMPACTFLOOR Regelstation für Fußbodenheizung 3E53208 von HERZ oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38H118G Z COMPACTFLOOR Regelstation E532 rechts 230V 9-fach FBH

z.B. COMPACTFLOOR Regelstation für Fußbodenheizung 3E53209 von HERZ oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38H118H Z COMPACTFLOOR Regelstation E532 rechts 230V 10-fach FBH

z.B. COMPACTFLOOR Regelstation für Fußbodenheizung 3E53210 von HERZ oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38H118I Z COMPACTFLOOR Regelstation E532 rechts 230V 11-fach FBH

z.B. COMPACTFLOOR Regelstation für Fußbodenheizung 3E53211 von HERZ oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38H118J Z COMPACTFLOOR Regelstation E532 rechts 230V 12-fach FBH

z.B. COMPACTFLOOR Regelstation für Fußbodenheizung 3E53212 von HERZ oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 38H119 **Z** Anschlussfertige Regelstation 230 V, 50 Hz für Fußbodenheizung, Anschluss der Versorgungsleitungen links (1 IG).
- Stangenverteiler aus Messing, Vorlaufverteiler mit Reguliereinsätzen mit Durchflussanzeige und Rücklaufverteiler mit Thermostatventilen, Entlüftung, Entleerung mit Schlauchanschluss
 - Verteilerhalterungen
 - Stellantriebe für Heizkreisregelung
 - Mechanische Temperaturregelung
 - Absperrventil
 - Elektronische Umwälzpumpe
 - Automatische Übertemperatursicherung durch Pumpenabschaltung
 - Automatische Differenzdruckregelung mit elektronischer Umwälzpumpe
 - Fertig montiert in Verteilerschrank aus verzinktem Stahlblech, Frontrahmen und Fronttür weiß pulverbeschichtet (RAL 9003)
 - Verstellbare Einbautiefe und Schrankhöhe mit abnehmbarer Rohrumlenkschiene.
- Angegeben ist die Anzahl der anschließbaren Fußbodenheizkreise (FBH).
- 38H119A Z COMPACTFLOOR Regelstation E532 links 230V 3-fach FBH**
- z.B. COMPACTFLOOR Regelstation für Fußbodenheizung 3E53213 von HERZ oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38H119B Z COMPACTFLOOR Regelstation E532 links 230V 4-fach FBH**
- z.B. COMPACTFLOOR Regelstation für Fußbodenheizung 3E53214 von HERZ oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38H119C Z COMPACTFLOOR Regelstation E532 links 230V 5-fach FBH**
- z.B. COMPACTFLOOR Regelstation für Fußbodenheizung 3E53215 von HERZ oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38H119D Z COMPACTFLOOR Regelstation E532 links 230V 6-fach FBH**
- z.B. COMPACTFLOOR Regelstation für Fußbodenheizung 3E53216 von HERZ oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)
- L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 38H119E Z COMPACTFLOOR Regelstation E532 links 230V 7-fach FBH**
z.B. COMPACTFLOOR Regelstation für Fußbodenheizung 3E53217 von HERZ oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38H119F Z COMPACTFLOOR Regelstation E532 links 230V 8-fach FBH**
z.B. COMPACTFLOOR Regelstation für Fußbodenheizung 3E53218 von HERZ oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38H119G Z COMPACTFLOOR Regelstation E532 links 230V 9-fach FBH**
z.B. COMPACTFLOOR Regelstation für Fußbodenheizung 3E53219 von HERZ oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38H119H Z COMPACTFLOOR Regelstation E532 links 230V 10-fach FBH**
z.B. COMPACTFLOOR Regelstation für Fußbodenheizung 3E53220 von HERZ oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38H119I Z COMPACTFLOOR Regelstation E532 links 230V 11-fach FBH**
z.B. COMPACTFLOOR Regelstation für Fußbodenheizung 3E53221 von HERZ oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38H119J Z COMPACTFLOOR Regelstation E532 links 230V 12-fach FBH**
z.B. COMPACTFLOOR Regelstation für Fußbodenheizung 3E53222 von HERZ oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 38H121** **Z** Anschlussfertige Regelstation 230 V, 50 Hz für Fußbodenheizung, angeschlossen an ein sekundäres Fernwärmenetz.
- Absperr-Zonenventil mit Festwertregelung mittels Thermostatkopf mit Anlegefühler
 - Voreinstellbares Regel- und Regulierventil mit elektrothermischen Antrieb
 - Plattenwärmetauscher für die Systemtrennung aus Edelstahl, Cu-gelötete Ausführung
 - Umwälzpumpe
 - Sicherheitsgruppe mit Thermo- Manometer, automatischem Schnelllüfter und Sicherheitsventil
 - Stangenverteiler aus Messing, Vorlaufverteiler mit Reguliereinsätzen mit Durchflussanzeige und Rücklaufverteiler mit Thermostatventilen, Entlüftung, Entleerung mit Schlauchanschluss
 - Stellantriebe für Heizkreisregelung
 - Automatische Übertemperatursicherung durch Pumpenabschaltung
 - Membran-Druckausdehnungsgefäß mit Kappenventil
 - Fertig montiert in Verteilerschrank aus verzinktem Stahlblech, Frontrahmen und Fronttüre weiß pulverbeschichtet (RAL 9003)
 - Verstellbare Einbautiefe und Schrankhöhe mit abnehmbarer Rohrumlenkschiene.

Angegeben ist die Anzahl der anschließbaren Fußbodenheizkreise (FBH).

38H121A **Z** **COMPACTFLOOR WE Regelstation F532 - 230V 3-fach FBH**

z.B. COMPACTFLOOR WE Regelstation für Fußbodenheizung 3F53283 von HERZ oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38H121B **Z** **COMPACTFLOOR WE Regelstation F532 - 230V 4-fach FBH**

z.B. COMPACTFLOOR WE Regelstation für Fußbodenheizung 3F53284 von HERZ oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38H121C **Z** **COMPACTFLOOR WE Regelstation F532 - 230V 5-fach FBH**

z.B. COMPACTFLOOR WE Regelstation für Fußbodenheizung 3F53285 von HERZ oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38H121D **Z** **COMPACTFLOOR WE Regelstation F532 - 230V 6-fach FBH**

z.B. COMPACTFLOOR WE Regelstation für Fußbodenheizung 3F53286 von HERZ oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 38H121E** Z **COMPACTFLOOR WE Regelstation F532 - 230V 7-fach FBH**
z.B. COMPACTFLOOR WE Regelstation für Fußbodenheizung 3F53287 von HERZ oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38H121F** Z **COMPACTFLOOR WE Regelstation F532 - 230V 8-fach FBH**
z.B. COMPACTFLOOR WE Regelstation für Fußbodenheizung 3F53288 von HERZ oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38H121G** Z **COMPACTFLOOR WE Regelstation F532 - 230V 9-fach FBH**
z.B. COMPACTFLOOR WE Regelstation für Fußbodenheizung 3F53289 von HERZ oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38H121H** Z **COMPACTFLOOR WE Regelstation F532 - 230V 10-fach FBH**
z.B. COMPACTFLOOR WE Regelstation für Fußbodenheizung 3F53290 von HERZ oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38H121I** Z **COMPACTFLOOR WE Regelstation F532 - 230V 11-fach FBH**
z.B. COMPACTFLOOR WE Regelstation für Fußbodenheizung 3F53291 von HERZ oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38H121J** Z **COMPACTFLOOR WE Regelstation F532 - 230V 12-fach FBH**
z.B. COMPACTFLOOR WE Regelstation für Fußbodenheizung 3F53292 von HERZ oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38H122 Z Anschlussfertige Regelstation für Fußbodenheizung, Anschluss der Versorgungsleitungen **von links unten** mit Anschlussbogen mit lösbarer Verbindung.

- Stangenverteiler aus Messing, Vorlaufverteiler mit Reguliereinsätzen mit Durchflussanzeige und Rücklaufverteiler mit Thermostatventilen, Entlüftung, Entleerung mit Schlauchanschluss
- Absperrventil RL-5
- Elektronische Umwälzpumpe
- Automatische Differenzdruckregelung über elektronische Umwälzpumpe
- Absperr-Zonenventil mit der Option für Betrieb mit einer Festwertregelung (in eigener Position)
- Thermostatkopf mit Fernfühler für Festwertregelung.

Angegeben ist die Anzahl der anschließbaren Fußbodenheizkreise (FBH).

38H122A Z **COMPACTFLOOR Light Regelstation E533 von unten 3-fach FBH**

z.B. COMPACTFLOOR Light Regelstation für Fußbodenheizung 3E53323 von HERZ oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38H122B Z **COMPACTFLOOR Light Regelstation E533 von unten 4-fach FBH**

z.B. COMPACTFLOOR Light Regelstation für Fußbodenheizung 3E53324 von HERZ oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38H122C Z **COMPACTFLOOR Light Regelstation E533 von unten 5-fach FBH**

z.B. COMPACTFLOOR Light Regelstation für Fußbodenheizung 3E53325 von HERZ oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38H122D Z **COMPACTFLOOR Light Regelstation E533 von unten 6-fach FBH**

z.B. COMPACTFLOOR Light Regelstation für Fußbodenheizung 3E53326 von HERZ oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38H122E Z **COMPACTFLOOR Light Regelstation E533 von unten 7-fach FBH**

z.B. COMPACTFLOOR Light Regelstation für Fußbodenheizung 3E53327 von HERZ oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38H122F Z COMPACTFLOOR Light Regelstation E533 von unten 8-fach FBH

z.B. COMPACTFLOOR Light Regelstation für Fußbodenheizung 3E53328 von HERZ oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38H122G Z COMPACTFLOOR Light Regelstation E533 von unten 9-fach FBH

z.B. COMPACTFLOOR Light Regelstation für Fußbodenheizung 3E53329 von HERZ oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38H122H Z COMPACTFLOOR Light Regelstation E533 von unten 10-fach FBH

z.B. COMPACTFLOOR Light Regelstation für Fußbodenheizung 3E53330 von HERZ oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38H122I Z COMPACTFLOOR Light Regelstation E533 von unten 11-fach FBH

z.B. COMPACTFLOOR Light Regelstation für Fußbodenheizung 3E53331 von HERZ oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38H122J Z COMPACTFLOOR Light Regelstation E533 von unten 12-fach FBH

z.B. COMPACTFLOOR Light Regelstation für Fußbodenheizung 3E53332 von HERZ oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38H123 Z Anschlussfertige Regelstation für Fußbodenheizung, Anschluss der Versorgungsleitungen *von rechts oben* mit Anschlussbogen mit lösbarer Verbindung.

- Stangenverteiler aus Messing, Vorlaufverteiler mit Reguliereinsätzen mit Durchflussanzeige und Rücklaufverteiler mit Thermostatventilen, Entlüftung, Entleerung mit Schlauchanschluss
- Absperrventil RL-5
- Elektronische Umwälzpumpe
- Automatische Differenzdruckregelung über elektronische Umwälzpumpe

- Absperr-Zonenventil mit der Option für Betrieb mit einer Festwertregelung (in eigener Position)
- Thermostatkopf mit Fernfühler für Festwertregelung.

Angegeben ist die Anzahl der anschließbaren Fußbodenheizkreise (FBH).

38H123A Z COMPACTFLOOR Light Regelstation E533 von oben 3-fach FBH

z.B. COMPACTFLOOR Light Regelstation für Fußbodenheizung 3E53333 von HERZ oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38H123B Z COMPACTFLOOR Light Regelstation E533 von oben 4-fach FBH

z.B. COMPACTFLOOR Light Regelstation für Fußbodenheizung 3E53334 von HERZ oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38H123C Z COMPACTFLOOR Light Regelstation E533 von oben 5-fach FBH

z.B. COMPACTFLOOR Light Regelstation für Fußbodenheizung 3E53335 von HERZ oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38H123D Z COMPACTFLOOR Light Regelstation E533 von oben 6-fach FBH

z.B. COMPACTFLOOR Light Regelstation für Fußbodenheizung 3E53336 von HERZ oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38H123E Z COMPACTFLOOR Light Regelstation E533 von oben 7-fach FBH

z.B. COMPACTFLOOR Light Regelstation für Fußbodenheizung 3E53337 von HERZ oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 38H123F Z COMPACTFLOOR Light Regelstation E533 von oben 8-fach FBH**
z.B. COMPACTFLOOR Light Regelstation für Fußbodenheizung 3E53338 von HERZ oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38H123G Z COMPACTFLOOR Light Regelstation E533 von oben 9-fach FBH**
z.B. COMPACTFLOOR Light Regelstation für Fußbodenheizung 3E53339 von HERZ oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38H123H Z COMPACTFLOOR Light Regelstation E533 von oben 10-fach FBH**
z.B. COMPACTFLOOR Light Regelstation für Fußbodenheizung 3E53340 von HERZ oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38H123I Z COMPACTFLOOR Light Regelstation E533 von oben 11-fach FBH**
z.B. COMPACTFLOOR Light Regelstation für Fußbodenheizung 3E53341 von HERZ oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38H123J Z COMPACTFLOOR Light Regelstation E533 von oben 12-fach FBH**
z.B. COMPACTFLOOR Light Regelstation für Fußbodenheizung 3E53342 von HERZ oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38H124 Z Pumpengruppe Simple (Festwertregelstation für 2-12 Heizkreise), bestehend aus:**
- Thermostatkopf 20-50 °C mit Tauchfühler zur exakten Regelung der Vorlauftemperatur in den Fußbodenheizungskreisen
 - Thermometer zur Anzeige der Vorlauftemperatur und Anlege-Sicherheitsthermostat
 - durch Exzenter-Anschlussverschraubungen (in eigener Position) für Verteiler mit Balkenabstand 167-233 mm (Mitte-Mitte) geeignet
 - mit 2 Stk. Anschlussverschraubungen R 1 AG zum Verteiler mit freidrehender Mutter G 1 zur Pumpengruppe
 - Flachdichtungen

- Anschluss und Absperrung Hochtemperaturkreis mit Kugelhähne $\frac{3}{4}$
- Rückflussverhinderer im Rücklauf zum HT-Kreis integriert
- Verteiler, Verteilerschränke und Einzelraumregelungszubehör in eigener Position.

38H124A Z Pumpengruppe Festwertregelstation F532 PARA 15-130/6 20-50°C

- Ausführung mit Hocheffizienzpumpe WILO PARA 15-130/6-43/SC
z.B. Pumpengruppe mit Pumpe 3F53234 von HERZ oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38H124B Z Pumpengruppe Festwertregelstation F532 ohne Pumpe 20-50°C

- Ausführung ohne Pumpe
z.B. Pumpengruppe ohne Pumpe 3F53236 von HERZ oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38H124C Z Pumpengruppe Festwertregelstation F532 PARA 15-130/6 40-70°C

- Ausführung mit Hocheffizienzpumpe WILO PARA 15-130/6-43/SC
- mit Thermostatkopf 40-70°C
z.B. Pumpengruppe mit Pumpe 3F53237 von HERZ oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38H125 Z Aufzahlung (Az) auf die Pumpengruppe Simple für Zubehör.

38H125A Z Az Simple Adapter-Set 6383 - G 1 IG - G1 1/4 IG

- Adapter G 1 IG - G1 1/4 IG
- zum Anschluss eines Verteilers mit G 1 ¼ AG an die Pumpengruppe Simple
- 2 Stk. im Set enthalten.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38H125B Z Az Simple Anschlussverschraubungs-Set 6383 - G 1 - R 1

- Anschlussverschraubung mit freidrehender Überwurfmutter G 1 – R 1
- 2 Stk. Anschlussverschraubungen R 1 AG zum Verteiler mit freidrehender Mutter G 1 zur Pumpengruppe
- Ersatzteil für Pumpengruppe Simple.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38H125C	Z	Az Simple Exzenter-Anschlussverschraubung 6383 - G1 <ul style="list-style-type: none">• Exzenter-Anschlussverschraubung G1• für Verbindung von Pumpengruppe Simple mit einem Fußbodenheizungsverteiler.	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38H125D	Z	Az Simple Obere Mischeinheit 6383 - G 1 <ul style="list-style-type: none">• Obere Mischeinheit G 1.	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38H125E	Z	Az Simple Untere Mischeinheit 6383 - G 1 <ul style="list-style-type: none">• Untere Mischeinheit G 1.	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38H125F	Z	Az Simple Kugelhahn mit freidrehender Überwurfmutter DN 20 <ul style="list-style-type: none">• Kugelhahn mit freidrehender Überwurfmutter, DN 20, PN 25• Anschluss und Absperrung des Hochtemperaturkreises.	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38H126	Z	Fußboden-Stangenverteiler-Set aus Messing, gelbe Ausführung, Dimension G 1. <ul style="list-style-type: none">• Vorlauf- und Rücklaufverteiler mit Absperrroberteilen• Entlüftung, Entleerung mit Schlauchanschluss drehbar• Endkappen und Halterungen• Verteilerabgänge versetzt angeordnet• Rohranschluss G 3/4• Verteiler mit Innengewinde Rp 1• Betriebstemperatur: von 0 °C bis 120 °C• Betriebsdruck: max.10 bar. Angegeben ist die Anzahl der anschließbaren Fußbodenheizkreise (FBH).					
38H126A	Z	Fußboden-Stangenverteiler-Set 8534 - 3-fach <p>z.B. Fußboden-Stangenverteiler-Set 1853403 von HERZ oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)</p>	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:
38H126B	Z	Fußboden-Stangenverteiler-Set 8534 - 4-fach <p>z.B. Fußboden-Stangenverteiler-Set 1853404 von HERZ oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)</p>	L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:

- 38H126C** Z **Fußboden-Stangenverteiler-Set 8534 - 5-fach**
z.B. Fußboden-Stangenverteiler-Set 1853405 von HERZ oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38H126D** Z **Fußboden-Stangenverteiler-Set 8534 - 6-fach**
z.B. Fußboden-Stangenverteiler-Set 1853406 von HERZ oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38H126E** Z **Fußboden-Stangenverteiler-Set 8534 - 7-fach**
z.B. Fußboden-Stangenverteiler-Set 1853407 von HERZ oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38H126F** Z **Fußboden-Stangenverteiler-Set 8534 - 8-fach**
z.B. Fußboden-Stangenverteiler-Set 1853408 von HERZ oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38H126G** Z **Fußboden-Stangenverteiler-Set 8534 - 9-fach**
z.B. Fußboden-Stangenverteiler-Set 1853409 von HERZ oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38H126H** Z **Fußboden-Stangenverteiler-Set 8534 - 10-fach**
z.B. Fußboden-Stangenverteiler-Set 1853410 von HERZ oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38H126I** Z **Fußboden-Stangenverteiler-Set 8534 - 11-fach**
z.B. Fußboden-Stangenverteiler-Set 1853411 von HERZ oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38H126J Z Fußboden-Stangenverteiler-Set 8534 - 12-fach

z.B. Fußboden-Stangenverteiler-Set 1853412 von HERZ oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38H127 Z Fußboden-Stangenverteiler-Set mit Thermostatoberteilen und Flowmeter-Reguliereinsätzen, Dimension G 1.

- Vorlaufverteiler mit Flowmeter-Reguliereinsätzen bis 3 l/min
- Rücklaufverteiler mit Thermostatoberteilen
- Entlüftung, Entleerung mit Schlauchanschluss
- Endkappen und Halterungen für Wand- oder Schrankmontage
- Verteilerabgänge versetzt angeordnet
- Rohranschluss G 3/4
- Verteiler mit Innengewinde Rp 1
- Betriebstemperatur: von 0 °C bis 120 °C
- Betriebsdruck: max.10 bar.

Angegeben ist die Anzahl der anschließbaren Fußbodenheizkreise (FBH).

38H127A Z Fußboden-Stangenverteiler-Set 8532 Flowmeter 3 l/min 3fach

z.B. Fußboden-Stangenverteiler-Set 1853203 von HERZ oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38H127B Z Fußboden-Stangenverteiler-Set 8532 Flowmeter 3 l/min 4fach

z.B. Fußboden-Stangenverteiler-Set 1853204 von HERZ oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38H127C Z Fußboden-Stangenverteiler-Set 8532 Flowmeter 3 l/min 5fach

z.B. Fußboden-Stangenverteiler-Set 1853205 von HERZ oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38H127D Z Fußboden-Stangenverteiler-Set 8532 Flowmeter 3 l/min 6fach

z.B. Fußboden-Stangenverteiler-Set 1853206 von HERZ oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 38H127E** Z **Fußboden-Stangenverteiler-Set 8532 Flowmeter 3 l/min 7fach**
z.B. Fußboden-Stangenverteiler-Set 1853207 von HERZ oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38H127F** Z **Fußboden-Stangenverteiler-Set 8532 Flowmeter 3 l/min 8fach**
z.B. Fußboden-Stangenverteiler-Set 1853208 von HERZ oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38H127G** Z **Fußboden-Stangenverteiler-Set 8532 Flowmeter 3 l/min 9fach**
z.B. Fußboden-Stangenverteiler-Set 1853209 von HERZ oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38H127H** Z **Fußboden-Stangenverteiler-Set 8532 Flowmeter 3 l/min 10fach**
z.B. Fußboden-Stangenverteiler-Set 1853210 von HERZ oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38H127I** Z **Fußboden-Stangenverteiler-Set 8532 Flowmeter 3 l/min 11fach**
z.B. Fußboden-Stangenverteiler-Set 1853211 von HERZ oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38H127J** Z **Fußboden-Stangenverteiler-Set 8532 Flowmeter 3 l/min 12fach**
z.B. Fußboden-Stangenverteiler-Set 1853212 von HERZ oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38H127K** Z **Fußboden-Stangenverteiler-Set 8532 Flowmeter 3 l/min 13fach**
z.B. Fußboden-Stangenverteiler-Set 1853213 von HERZ oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38H127L Z Fußboden-Stangenverteiler-Set 8532 Flowmeter 3 l/min 14fach

z.B. Fußboden-Stangenverteiler-Set 1853214 von HERZ oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38H127M Z Fußboden-Stangenverteiler-Set 8532 Flowmeter 3 l/min 15fach

z.B. Fußboden-Stangenverteiler-Set 1853215 von HERZ oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38H127N Z Fußboden-Stangenverteiler-Set 8532 Flowmeter 3 l/min 16fach

z.B. Fußboden-Stangenverteiler-Set 1853216 von HERZ oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38H128 Z Fußboden-Stangenverteiler-Set mit Absperr- und Thermostatoberteilen, Dimension G 1.

- Vorlaufverteiler mit Absperroberteilen
- Rücklaufverteiler mit Thermostatoberteilen
- Entlüftung, Entleerung mit Schlauchanschluss
- Endkappen und Halterungen für Wand- oder Schrankmontage
- Verteilerabgänge versetzt angeordnet
- Rohranschluss G 3/4
- Verteiler mit Innengewinde Rp 1
- Betriebstemperatur: von 0 °C bis 120 °C
- Betriebsdruck: max.10 bar.

Angegeben ist die Anzahl der anschließbaren Fußbodenheizkreise (FBH).

38H128A Z Fußboden-Stangenverteiler-Set 8531 - 3-fach

z.B. Fußboden-Stangenverteiler-Set 1853103 von HERZ oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38H128B Z Fußboden-Stangenverteiler-Set 8531 - 4-fach

z.B. Fußboden-Stangenverteiler-Set 1853104 von HERZ oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 38H128C** Z **Fußboden-Stangenverteiler-Set 8531 - 5-fach**
z.B. Fußboden-Stangenverteiler-Set 1853105 von HERZ oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38H128D** Z **Fußboden-Stangenverteiler-Set 8531 - 6-fach**
z.B. Fußboden-Stangenverteiler-Set 1853106 von HERZ oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38H128E** Z **Fußboden-Stangenverteiler-Set 8531 - 7-fach**
z.B. Fußboden-Stangenverteiler-Set 1853107 von HERZ oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38H128F** Z **Fußboden-Stangenverteiler-Set 8531 - 8-fach**
z.B. Fußboden-Stangenverteiler-Set 1853108 von HERZ oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38H128G** Z **Fußboden-Stangenverteiler-Set 8531 - 9-fach**
z.B. Fußboden-Stangenverteiler-Set 1853109 von HERZ oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38H128H** Z **Fußboden-Stangenverteiler-Set 8531 - 10-fach**
z.B. Fußboden-Stangenverteiler-Set 1853110 von HERZ oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38H128I** Z **Fußboden-Stangenverteiler-Set 8531 - 11-fach**
z.B. Fußboden-Stangenverteiler-Set 1853111 von HERZ oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38H128J Z Fußboden-Stangenverteiler-Set 8531 - 12-fach

z.B. Fußboden-Stangenverteiler-Set 1853112 von HERZ oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38H128K Z Fußboden-Stangenverteiler-Set 8531 - 13-fach

z.B. Fußboden-Stangenverteiler-Set 1853113 von HERZ oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38H128L Z Fußboden-Stangenverteiler-Set 8531 - 14-fach

z.B. Fußboden-Stangenverteiler-Set 1853114 von HERZ oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38H128M Z Fußboden-Stangenverteiler-Set 8531 - 15-fach

z.B. Fußboden-Stangenverteiler-Set 1853115 von HERZ oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38H128N Z Fußboden-Stangenverteiler-Set 8531 - 16-fach

z.B. Fußboden-Stangenverteiler-Set 1853116 von HERZ oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38H129 Z Fußboden-Stangenverteiler-Set mit Thermostatoberteilen und Flowmeter-Reguliereinsätzen für erhöhte Durchflüsse, Dimension G 1.

- Vorlaufverteiler mit Flowmeter-Reguliereinsätzen bis 6 l/min
- Rücklaufverteiler mit Thermostatoberteilen
- Entlüftung, Entleerung mit Schlauchanschluss
- Endkappen und Halterungen für Wand- oder Schrankmontage
- Verteilerabgänge versetzt angeordnet
- Rohranschluss G 3/4
- Verteiler mit Innengewinde Rp 1
- Betriebstemperatur: von 0 °C bis 120 °C
- Betriebsdruck: max.10 bar.

Angegeben ist die Anzahl der anschließbaren Fußbodenheizkreise (FBH).

- 38H129A** Z **Fußboden-Stangenverteiler-Set 8533 Flowmeter 6l/min 1-fach**
z.B. Fußboden-Stangenverteiler-Set 1853393 von HERZ oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38H129B** Z **Fußboden-Stangenverteiler-Set 8533 Flowmeter 6l/min 3-fach**
z.B. Fußboden-Stangenverteiler-Set 1853303 von HERZ oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38H129C** Z **Fußboden-Stangenverteiler-Set 8533 Flowmeter 6l/min 4-fach**
z.B. Fußboden-Stangenverteiler-Set 1853304 von HERZ oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38H129D** Z **Fußboden-Stangenverteiler-Set 8533 Flowmeter 6l/min 5-fach**
z.B. Fußboden-Stangenverteiler-Set 1853305 von HERZ oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38H129E** Z **Fußboden-Stangenverteiler-Set 8533 Flowmeter 6l/min 6-fach**
z.B. Fußboden-Stangenverteiler-Set 1853306 von HERZ oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38H129F** Z **Fußboden-Stangenverteiler-Set 8533 Flowmeter 6l/min 7-fach**
z.B. Fußboden-Stangenverteiler-Set 1853307 von HERZ oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38H129G** Z **Fußboden-Stangenverteiler-Set 8533 Flowmeter 6l/min 8-fach**
z.B. Fußboden-Stangenverteiler-Set 1853308 von HERZ oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38H129H Z Fußboden-Stangenverteiler-Set 8533 Flowmeter 6l/min 9-fach

z.B. Fußboden-Stangenverteiler-Set 1853309 von HERZ oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38H129I Z Fußboden-Stangenverteiler-Set 8533 Flowmeter 6l/min 10-fach

z.B. Fußboden-Stangenverteiler-Set 1853310 von HERZ oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38H129J Z Fußboden-Stangenverteiler-Set 8533 Flowmeter 6l/min 11-fach

z.B. Fußboden-Stangenverteiler-Set 1853311 von HERZ oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38H129K Z Fußboden-Stangenverteiler-Set 8533 Flowmeter 6l/min 12-fach

z.B. Fußboden-Stangenverteiler-Set 1853312 von HERZ oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38H129L Z Fußboden-Stangenverteiler-Set 8533 Flowmeter 6l/min 13-fach

z.B. Fußboden-Stangenverteiler-Set 1853313 von HERZ oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38H129M Z Fußboden-Stangenverteiler-Set 8533 Flowmeter 6l/min 14-fach

z.B. Fußboden-Stangenverteiler-Set 1853314 von HERZ oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 38H129N** Z **Fußboden-Stangenverteiler-Set 8533 Flowmeter 6l/min 15-fach**
z.B. Fußboden-Stangenverteiler-Set 1853315 von HERZ oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38H129O** Z **Fußboden-Stangenverteiler-Set 8533 Flowmeter 6l/min 16-fach**
z.B. Fußboden-Stangenverteiler-Set 1853316 von HERZ oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38H130** Z **Fußboden-Stangenverteiler-Set mit Thermostatoberteilen und Flowmeter-Reguliereinsätzen für erhöhte Durchflüsse, Dimension G 1 1/4.**
 - Vorlaufverteiler mit Flowmeter-Reguliereinsätzen bis 6 l/min
 - Rücklaufverteiler mit Thermostatoberteilen
 - Entlüftung, Entleerung mit Schlauchanschluss
 - Endkappen und Halterungen für Wand- oder Schrankmontage
 - Verteilerabgänge versetzt angeordnet
 - Rohranschluss G 3/4
 - Verteiler mit Innengewinde Rp 1 1/4
 - Betriebstemperatur: von 0 °C bis 120 °C
 - Betriebsdruck: max.10 bar.Angegeben ist die Anzahl der anschließbaren Fußbodenheizkreise (FBH).
- 38H130A** Z **Fußboden-Stangenverteiler-Set 8531 Flowmeter 6l/min 2-fach**
z.B. Fußboden-Stangenverteiler-Set 1853142 von HERZ oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38H130B** Z **Fußboden-Stangenverteiler-Set 8531 Flowmeter 6l/min 3-fach**
z.B. Fußboden-Stangenverteiler-Set 1853143 von HERZ oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38H130C** Z **Fußboden-Stangenverteiler-Set 8531 Flowmeter 6l/min 4-fach**
z.B. Fußboden-Stangenverteiler-Set 1853144 von HERZ oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 38H130D** Z **Fußboden-Stangenverteiler-Set 8531 Flowmeter 6l/min 5-fach**
z.B. Fußboden-Stangenverteiler-Set 1853145 von HERZ oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38H130E** Z **Fußboden-Stangenverteiler-Set 8531 Flowmeter 6l/min 6-fach**
z.B. Fußboden-Stangenverteiler-Set 1853146 von HERZ oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38H130F** Z **Fußboden-Stangenverteiler-Set 8531 Flowmeter 6l/min 7-fach**
z.B. Fußboden-Stangenverteiler-Set 1853147 von HERZ oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38H130G** Z **Fußboden-Stangenverteiler-Set 8531 Flowmeter 6l/min 8-fach**
z.B. Fußboden-Stangenverteiler-Set 1853148 von HERZ oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38H130H** Z **Fußboden-Stangenverteiler-Set 8531 Flowmeter 6l/min 9-fach**
z.B. Fußboden-Stangenverteiler-Set 1853149 von HERZ oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38H130I** Z **Fußboden-Stangenverteiler-Set 8531 Flowmeter 6l/min 10-fach**
z.B. Fußboden-Stangenverteiler-Set 1853150 von HERZ oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38H130J** Z **Fußboden-Stangenverteiler-Set 8531 Flowmeter 6l/min 11-fach**
z.B. Fußboden-Stangenverteiler-Set 1853151 von HERZ oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38H130K Z Fußboden-Stangenverteiler-Set 8531 Flowmeter 6l/min 12-fach

z.B. Fußboden-Stangenverteiler-Set 1853152 von HERZ oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38H130L Z Fußboden-Stangenverteiler-Set 8531 Flowmeter 6l/min 13-fach

z.B. Fußboden-Stangenverteiler-Set 1853153 von HERZ oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38H130M Z Fußboden-Stangenverteiler-Set 8531 Flowmeter 6l/min 14-fach

z.B. Fußboden-Stangenverteiler-Set 1853154 von HERZ oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38H130N Z Fußboden-Stangenverteiler-Set 8531 Flowmeter 6l/min 15-fach

z.B. Fußboden-Stangenverteiler-Set 1853155 von HERZ oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38H130O Z Fußboden-Stangenverteiler-Set 8531 Flowmeter 6l/min 16-fach

z.B. Fußboden-Stangenverteiler-Set 1853156 von HERZ oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38H131 Z Aufzählung (Az) auf Fußboden-Stangenverteiler-Set mit Thermostatoberteilen, Dimension G 1 für ein Verlängerungsset, oder für Abgang nach oben/unten. Verteiler in gelber Ausführung mit je einem Abgang. Inklusive 2 Kupplungen IG 1, Rohranschluss G 3/4.

38H131A Z Az 8532 Einzelabgangsset mit Flowmeter-Reguliereinsatz

- Vorlaufverteiler mit Flowmeter-Reguliereinsatz 2,5 l/min
- Rücklaufverteiler mit Thermostatoberteil.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38H131B Z Az 8531 Einzelabgangssset mit Absperr- und Thermostatoberteil

- Vorlaufverteiler mit Absperroberteil
- Rücklaufverteiler mit Thermostatoberteil.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38H135 Z Verteilerschrank aus Stahlblech.

- Einbautiefe von 80–110 mm verstellbar
- Schrankhöhe von 705–775 mm verstellbar
- Frontblende abnehmbar und von 80–110 mm verstellbar, mit integrierter Stecktüre mit Drehriegel, 546 mm hoch
- Schrankfüße höhenverstellbar
- Befestigungsschienen für Verteilerhalterung verstellbar
- Einbautür und Schrankgehäuse aus feuerverzinktem Stahlblech
- Fronttüre und Frontrahmen weiß pulverbeschichtet (RAL 9003)
- Estrichprallblech abnehm- und verstellbar, 110 mm hoch
- Rohrumlenkschiene abnehmbar, für vereinfachte Montage von Weichstahl- und Kunststoffrohren.

38H135A Z Verteilerschrank 8569 Breite 300 mm

z.B. Verteilerschrank 1856903 von HERZ oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38H135B Z Verteilerschrank 8569 Breite 400 mm

z.B. Verteilerschrank 1856904 von HERZ oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38H135C Z Verteilerschrank 8569 Breite 500 mm

z.B. Verteilerschrank 1856905 von HERZ oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38H135D Z Verteilerschrank 8569 Breite 600 mm

z.B. Verteilerschrank 1856910 von HERZ oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 38H135E** Z **Verteilerschrank 8569 Breite 750 mm**
z.B. Verteilerschrank 1856915 von HERZ oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38H135F** Z **Verteilerschrank 8569 Breite 900 mm**
z.B. Verteilerschrank 1856920 von HERZ oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38H135G** Z **Verteilerschrank 8569 Breite 1050 mm**
z.B. Verteilerschrank 1856925 von HERZ oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38H135H** Z **Verteilerschrank 8569 Breite 1200 mm**
z.B. Verteilerschrank 1856930 von HERZ oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38H135I** Z **Verteilerschrank 8569 Breite 1500 mm**
z.B. Verteilerschrank 1856940 von HERZ oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38H136** Z **Verteilerschrank aus Stahlblech für anschlussfertige Regelstationen COMPACTFLOOR..**
• Stahlblech Feuerverzinkt
• Fronttüre und Frontrahmen weiß pulverbeschichtet (RAL 9003)
• Einbautiefe von 150–190 mm verstellbar
• Schrankhöhe von 720–805 mm verstellbar
• Befestigungsschienen für Verteilerhalterungen sowie Frontblende pulverbeschichtet
• Rohrumlenkschiene abnehmbar,
• Schranktüre mit Riegel.
- 38H136E** Z **Verteilerschrank COMPACTFLOOR 8570 Breite 750 mm**
z.B. Verteilerschrank COMPACTFLOOR 1857050 von HERZ oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38H136F Z Verteilerschrank COMPACTFLOOR 8570 Breite 900 mm

z.B. Verteilerschrank COMPACTFLOOR 1857051 von HERZ oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38H136G Z Verteilerschrank COMPACTFLOOR 8570 Breite 1050 mm

z.B. Verteilerschrank COMPACTFLOOR 1857052 von HERZ oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38H136H Z Verteilerschrank COMPACTFLOOR 8570 Breite 1200 mm

z.B. Verteilerschrank COMPACTFLOOR 1857053 von HERZ oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38H136I Z Verteilerschrank COMPACTFLOOR 8570 Breite 1500 mm

z.B. Verteilerschrank COMPACTFLOOR 1857054 von HERZ oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38H141 Z Kompaktverteiler aus entzinkungsbeständigem Messing.

- 2 Abgänge Rp 3/4, Rohrmittelabstand 100 mm
- 1 Abgang Rp 1/2
- Gesamtlänge Verteiler 215 mm.

38H141A Z Kompaktverteiler 8542 DN40 - 2xRp3/4 und 1xRp1/2

- Verteilerstamm DN 40.

z.B. Kompaktverteiler 1854202 von HERZ oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 38H141B** Z **Kompaktverteiler 8543 DN50 - 2xRp3/4 und 1xRp1/2**
 • Verteilerstamm DN 50.
 z.B. Kompaktverteiler 1854302 von HERZ oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38H142** Z **Kompaktverteiler aus entzinkungsbeständigem Messing.**
 • 2 Abgänge Rp 1/2
 • Gesamtlänge Verteiler 80 mm.
- 38H142A** Z **Kompaktverteiler 8542 DN40 - 2xRp1/2**
 • Verteilerstamm DN 40.
 z.B. Kompaktverteiler 1854201 von HERZ oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38H142B** Z **Kompaktverteiler 8543 DN50 - 2xRp1/2**
 • Verteilerstamm DN 50.
 z.B. Kompaktverteiler 1854301 von HERZ oder Gleichwertiges.
 Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38H143** Z **Aufzahlung (Az) auf Kompaktverteiler (8542/3) für Zubehör aus entzinkungsbeständigem Messing.**
- 38H143A** Z **Az 8542/3 Reduktion 6265 - G 1 1/2 x Rp 1**

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38H143B** Z **Az 8542/3 Reduktion 6265 - G 2 x Rp 1**

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38H143C** Z **Az 8542/3 Reduktion 6265 - G 2 x Rp 1 1/4**

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38H143E** Z **Az 8542/3 Kappe 8525 - Rp 1 1/2**

 L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38H143F Z Az 8542/3 Kappe 8525 - Rp 2

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38H146 Z Edelstahlverteiler aus nahtlos gezogenem Edelstahl-Spezialprofil. Einsetzbar für Fußboden-, Wand- und Deckenheizungs- und -kühlungssysteme sowie in Kombination mit Radiatoren. Die Verteilerbalken sind einseitig mit einem Endmodul verschlossen. Verteilereingang ist Innengewinde Rp 1 - damit ist ein Anschluss mit Gewinderohren oder mit einem Adapter für das System PIPEFIX möglich. Die Verwendung von Ethylen- oder Propylenglykol in einer Konzentration von 25 - 50 Vol-% ist möglich.

- Verteilerbalken: Edelstahl X5, CrNi 18 10
- Thermostatventil: Messing, CW614N, EN 12164 (M 28 x 1,5) (RL)
- Dichtungen: EPDM
- Kappen: Kunststoff PP
- Federn: Edelstahl X7, CrNiAl 17 7
- Max. Betriebsdruck: 6 bar
- Betriebstemperatur: 0°C - 60°C
- Flowmeter 0 - 3 l/min rot (VL)
- Entlüftung und Entleerung mit Schlauchanschluss (VL + RL)
- Verteiler-Anschluss mit Innengewinde Rp 1
- Verteilerabgänge mit G 3/4 Eurokonus-Anschluss.

38H146A Z Edelstahlverteiler 8632 - 3l/min / M28x1,5 - 3-fach

z.B. Edelstahlverteiler 1863203 von HERZ oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38H146B Z Edelstahlverteiler 8632 - 3l/min / M28x1,5 - 4-fach

z.B. Edelstahlverteiler 1863204 von HERZ oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38H146C Z Edelstahlverteiler 8632 - 3l/min / M28x1,5 - 5-fach

z.B. Edelstahlverteiler 1863205 von HERZ oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38H146D Z Edelstahlverteiler 8632 - 3l/min / M28x1,5 - 6-fach

z.B. Edelstahlverteiler 1863206 von HERZ oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 38H146E** Z **Edelstahlverteiler 8632 - 3l/min / M28x1,5 - 7-fach**
z.B. Edelstahlverteiler 1863207 von HERZ oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38H146F** Z **Edelstahlverteiler 8632 - 3l/min / M28x1,5 - 8-fach**
z.B. Edelstahlverteiler 1863208 von HERZ oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38H146G** Z **Edelstahlverteiler 8632 - 3l/min / M28x1,5 - 9-fach**
z.B. Edelstahlverteiler 1863209 von HERZ oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38H146H** Z **Edelstahlverteiler 8632 - 3l/min / M28x1,5 - 10-fach**
z.B. Edelstahlverteiler 1863210 von HERZ oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38H146I** Z **Edelstahlverteiler 8632 - 3l/min / M28x1,5 - 11-fach**
z.B. Edelstahlverteiler 1863211 von HERZ oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38H146J** Z **Edelstahlverteiler 8632 - 3l/min / M28x1,5 - 12-fach**
z.B. Edelstahlverteiler 1863212 von HERZ oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38H147** Z **Edelstahlverteiler aus nahtlos gezogenem Edelstahl-Spezialprofil. Einsetzbar für Fußboden-, Wand- und Deckenheizungs- und -kühlungssysteme sowie in Kombination mit Radiatoren. Die Verteilerbalken sind einseitig mit einem Endmodul verschlossen. Verteilereingang ist Innengewinde Rp 1 - damit ist ein Anschluss mit Gewinderohren oder mit einem Adapter für das System PIPEFIX möglich. Die Verwendung von Ethylen- oder Propylenglykol in einer Konzentration von 25 - 50 Vol-% ist möglich.**
• Verteilerbalken: Edelstahl X5, CrNi 18 10

- Thermostatventil: Messing, CW614N, EN 12164 (M 28 x 1,5) (RL)
- Dichtungen: EPDM
- Kappen: Kunststoff PP
- Federn: Edelstahl X7, CrNiAl 17 7
- Max. Betriebsdruck: 6 bar
- Betriebstemperatur: 0°C - 60°C
- Flowmeter 0 - 6 l/min grau (VL)
- Entlüftung und Entleerung mit Schlauchanschluss (VL + RL)
- Verteiler-Anschluss mit Innengewinde Rp 1
- Verteilerabgänge mit G 3/4 Eurokonus-Anschluss.

38H147A Z Edelstahlverteiler 8633 - 6l/min / M28x1,5 - 3-fach

z.B. Edelstahlverteiler 1863303 von HERZ oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38H147B Z Edelstahlverteiler 8633 - 6l/min / M28x1,5 - 4-fach

z.B. Edelstahlverteiler 1863304 von HERZ oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38H147C Z Edelstahlverteiler 8633 - 6l/min / M28x1,5 - 5-fach

z.B. Edelstahlverteiler 1863305 von HERZ oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38H147D Z Edelstahlverteiler 8633 - 6l/min / M28x1,5 - 6-fach

z.B. Edelstahlverteiler 1863306 von HERZ oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38H147E Z Edelstahlverteiler 8633 - 6l/min / M28x1,5 - 7-fach

z.B. Edelstahlverteiler 1863307 von HERZ oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 38H147F** Z **Edelstahlverteiler 8633 - 6l/min / M28x1,5 - 8-fach**
z.B. Edelstahlverteiler 1863308 von HERZ oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38H147G** Z **Edelstahlverteiler 8633 - 6l/min / M28x1,5 - 9-fach**
z.B. Edelstahlverteiler 1863309 von HERZ oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38H147H** Z **Edelstahlverteiler 8633 - 6l/min / M28x1,5 - 10-fach**
z.B. Edelstahlverteiler 1863310 von HERZ oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38H147I** Z **Edelstahlverteiler 8633 - 6l/min / M28x1,5 - 11-fach**
z.B. Edelstahlverteiler 1863311 von HERZ oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38H147J** Z **Edelstahlverteiler 8633 - 6l/min / M28x1,5 - 12-fach**
z.B. Edelstahlverteiler 1863312 von HERZ oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38H148** Z **Edelstahlverteiler aus nahtlos gezogenem Edelstahl-Spezialprofil. Einsetzbar für Fußboden-, Wand- und Deckenheizungs- und -kühlungssysteme sowie in Kombination mit Radiatoren. Die Verteilerbalken sind einseitig mit einem Endmodul verschlossen. Verteilereingang ist Innengewinde Rp 1 - damit ist ein Anschluss mit Gewinderohren oder mit einem Adapter für das System PIPEFIX möglich. Die Verwendung von Ethylen- oder Propylenglykol in einer Konzentration von 25 - 50 Vol-% ist möglich.**
- Verteilerbalken: Edelstahl X5, CrNi 18 10
 - Absperrventile: Messing, CW614N, EN 12164 (VL + RL)
 - Dichtungen: EPDM
 - Kappen: Kunststoff PP
 - Federn: Edelstahl X7, CrNiAl 17 7
 - Max. Betriebsdruck: 10 bar
 - Betriebstemperatur: 0°C - 110°C
 - Entlüftung und Entleerung mit Schlauchanschluss (VL + RL)
 - Verteiler-Anschluss mit Innengewinde Rp 1
 - Verteilerabgänge mit G 3/4 Eurokonus-Anschluss.

- 38H148A** Z **Edelstahlverteiler 8634 - AV / AV - 3-fach**
z.B. Edelstahlverteiler 1863403 von HERZ oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38H148B** Z **Edelstahlverteiler 8634 - AV / AV - 4-fach**
z.B. Edelstahlverteiler 1863404 von HERZ oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38H148C** Z **Edelstahlverteiler 8634 - AV / AV - 5-fach**
z.B. Edelstahlverteiler 1863405 von HERZ oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38H148D** Z **Edelstahlverteiler 8634 - AV / AV - 6-fach**
z.B. Edelstahlverteiler 1863406 von HERZ oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38H148E** Z **Edelstahlverteiler 8634 - AV / AV - 7-fach**
z.B. Edelstahlverteiler 1863407 von HERZ oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38H148F** Z **Edelstahlverteiler 8634 - AV / AV - 8-fach**
z.B. Edelstahlverteiler 1863408 von HERZ oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38H148G** Z **Edelstahlverteiler 8634 - AV / AV - 9-fach**
z.B. Edelstahlverteiler 1863409 von HERZ oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38H148H Z Edelstahlverteiler 8634 - AV / AV - 10-fach

z.B. Edelstahlverteiler 1863410 von HERZ oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38H148I Z Edelstahlverteiler 8634 - AV / AV - 11-fach

z.B. Edelstahlverteiler 1863411 von HERZ oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38H148J Z Edelstahlverteiler 8634 - AV / AV - 12-fach

z.B. Edelstahlverteiler 1863412 von HERZ oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38H149 Z Edelstahlverteiler aus nahtlos gezogenem Edelstahl-Spezialprofil. Einsetzbar für Fußboden-, Wand- und Deckenheizungs- und -kühlungssysteme sowie in Kombination mit Radiatoren. Die Verteilerbalken sind einseitig mit einem Endmodul verschlossen. Verteilereingang ist Innengewinde Rp 1 - damit ist ein Anschluss mit Gewinderohren oder mit einem Adapter für das System PIPEFIX möglich. Die Verwendung von Ethylen- oder Propylenglykol in einer Konzentration von 25 - 50 Vol-% ist möglich.

- Verteilerbalken: Edelstahl X5, CrNi 18 10
- Absperrventile: Messing, CW614N, EN 12164 (VL)
- Thermostatventil: Messing, CW614N, EN 12164 (M 28 x 1,5) (RL)
- Dichtungen: EPDM
- Kappen: Kunststoff PP
- Federn: Edelstahl X7, CrNiAl 17 7
- Max. Betriebsdruck: 10 bar
- Betriebstemperatur: 0°C - 110°C
- Entlüftung und Entleerung mit Schlauchanschluss (VL + RL)
- Verteiler-Anschluss mit Innengewinde Rp 1
- Verteilerabgänge mit G 3/4 Eurokonus-Anschluss.

38H149A Z Edelstahlverteiler 8631 - AV / M28x1,5 - 3-fach

z.B. Edelstahlverteiler 1863103 von HERZ oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 38H149B** Z **Edelstahlverteiler 8631 - AV / M28x1,5 - 4-fach**
z.B. Edelstahlverteiler 1863104 von HERZ oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38H149C** Z **Edelstahlverteiler 8631 - AV / M28x1,5 - 5-fach**
z.B. Edelstahlverteiler 1863105 von HERZ oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38H149D** Z **Edelstahlverteiler 8631 - AV / M28x1,5 - 6-fach**
z.B. Edelstahlverteiler 1863106 von HERZ oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38H149E** Z **Edelstahlverteiler 8631 - AV / M28x1,5 - 7-fach**
z.B. Edelstahlverteiler 1863107 von HERZ oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38H149F** Z **Edelstahlverteiler 8631 - AV / M28x1,5 - 8-fach**
z.B. Edelstahlverteiler 1863108 von HERZ oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38H149G** Z **Edelstahlverteiler 8631 - AV / M28x1,5 - 9-fach**
z.B. Edelstahlverteiler 1863109 von HERZ oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38H149H** Z **Edelstahlverteiler 8631 - AV / M28x1,5 - 10-fach**
z.B. Edelstahlverteiler 1863110 von HERZ oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38H149I Z Edelstahlverteiler 8631 - AV / M28x1,5 - 11-fach

z.B. Edelstahlverteiler 1863111 von HERZ oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38H149J Z Edelstahlverteiler 8631 - AV / M28x1,5 - 12-fach

z.B. Edelstahlverteiler 1863112 von HERZ oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38H150 Z Edelstahlverteiler aus nahtlos gezogenem Edelstahl-Spezialprofil. Einsetzbar für Fußboden-, Wand- und Deckenheizungs- und -kühlungssysteme sowie in Kombination mit Radiatoren. Die Verteilerbalken sind einseitig mit einem Endmodul verschlossen. Verteilereingang ist Innengewinde Rp 1 - damit ist ein Anschluss mit Gewinderohren oder mit einem Adapter für das System PIPEFIX möglich. Die Verwendung von Ethylen- oder Propylenglykol in einer Konzentration von 25 - 50 Vol-% ist möglich. Ohne Ventile (oV / oV). Zubehör wie Klemmsets und Kugelhähne in eigener Position.

- Verteilerbalken: Edelstahl X5, CrNi 18 10
- Dichtungen: EPDM
- Kappen: Kunststoff PP
- Federn: Edelstahl X7, CrNiAl 17 7
- Max. Betriebsdruck: 10 bar
- Betriebstemperatur: 0°C - 110°C
- Entlüftung und Entleerung mit Schlauchanschluss (VL + RL)
- Verteiler-Anschluss mit Innengewinde Rp 1
- Verteilerabgänge mit G 3/4 Eurokonus-Anschluss.

38H150A Z Edelstahlverteiler 8634 - oV / oV - 3-fach

z.B. Edelstahlverteiler 1863413 von HERZ oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38H150B Z Edelstahlverteiler 8634 - oV / oV - 4-fach

z.B. Edelstahlverteiler 1863414 von HERZ oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 38H150C** Z **Edelstahlverteiler 8634 - oV / oV - 5-fach**
z.B. Edelstahlverteiler 1863415 von HERZ oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38H150D** Z **Edelstahlverteiler 8634 - oV / oV - 6-fach**
z.B. Edelstahlverteiler 1863416 von HERZ oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38H150E** Z **Edelstahlverteiler 8634 - oV / oV - 7-fach**
z.B. Edelstahlverteiler 1863417 von HERZ oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38H150F** Z **Edelstahlverteiler 8634 - oV / oV - 8-fach**
z.B. Edelstahlverteiler 1863418 von HERZ oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38H150G** Z **Edelstahlverteiler 8634 - oV / oV - 9-fach**
z.B. Edelstahlverteiler 1863419 von HERZ oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38H150H** Z **Edelstahlverteiler 8634 - oV / oV - 10-fach**
z.B. Edelstahlverteiler 1863420 von HERZ oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38H150I** Z **Edelstahlverteiler 8634 - oV / oV - 11-fach**
z.B. Edelstahlverteiler 1863421 von HERZ oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38H150J Z Edelstahlverteiler 8634 - oV / oV - 12-fach

z.B. Edelstahlverteiler 1863422 von HERZ oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38H151 Z Wärmedämmplatte aus FCKW-freiem güteüberwachtem Polyurethanschaum nach DIN 18164 Teil 1, beidseitig aluminiumbeschichtet.

- Baustoffklasse B2 nach DIN 4102
- WLG 025.

38H151A Z Wärmedämmplatte F070 - 30 mm

- Plattenmaß: 1200 x 600 x 30 mm
- Wärmeleitwiderstand $R_{\lambda} = 1,2 \text{ m}^2\text{KW}^{-1}$.

z.B. Wärmedämmplatte 30 - 3F07030 von HERZ oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38H151B Z Wärmedämmplatte F070 - 40 mm

- Plattenmaß: 1200 x 600 x 40 mm
- Wärmeleitwiderstand $R_{\lambda} = 1,6 \text{ m}^2\text{KW}^{-1}$.

z.B. Wärmedämmplatte 40 - 3F07040 von HERZ oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38H151C Z Wärmedämmplatte F070 - 47 mm

- Plattenmaß: 1200 x 800 x 47 mm
- Wärmeleitwiderstand $R_{\lambda} = 1,88 \text{ m}^2\text{KW}^{-1}$.

z.B. Wärmedämmplatte 47 - 3F07047 von HERZ oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38H151D Z Wärmedämmplatte F070 - 53 mm

- Plattenmaß: 1200 x 800 x 53 mm
- Wärmeleitwiderstand $R_{\lambda} = 2,12 \text{ m}^2\text{KW}^{-1}$.

z.B. Wärmedämmplatte 53 - 3F07053 von HERZ oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38H152 Z Klemmschiene. Spezialkonstruktion für Rohre Ø 16 mm und 17 mm, Befestigungsschiene mit angeformten Rohralteclipsen in leichter, kompakter und niedrigen Ausführung verhindert erfolgreich eine Schwächung des Unterlagsbodens, für alle starren Oberbeläge, auch Platten-, Natursteine und keramische Beläge, schnell eingelegt und eingeclipst. Befestigung auf der Wärmedämmung durch doppelseitiges Klebeband oder mit Haltenadeln (rot, grün) durch die Vorlochung (alle in eigener Position). Rohrabstand 50 mm.

38H152A Z Klemmschiene 9900 - 200 x 40 x 25 mm

- Profilgröße: L x B x H = 1.000 x 40 x 25 mm
- Verlegeelement 16 UNI-FIX.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38H153 Z Noppenplatte aus Polystyrol-Hartschaum mit einer werkseitig zusammengefügt, hinterschnittenen Tiefziehfolie mit voll ausgeschäumten Rohraltenoppen zur Fixierung des Heizrohres. Die Tiefziehfolie ist mit zweiseitiger Überlänge ausgeführt, um durch Überlappung eine sichere Verbindung der Noppenplatten herzustellen.

- Für Rohrdurchmesser 14–17 mm
- Folienüberlappung 50 mm.

38H153A Z Noppenplatte mit Dämmung F030 - 35-2 mm

- Wärme- und Trittschalldämmung
- Abmessungen: 1000 x 500 x 57 mm

z.B. Noppenplatte mit Dämmung 35-2 - 3F03001 von HERZ oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38H153B Z Noppenplatte mit Dämmung F030 - ND 15 TS

- Wärmedämmung
- Abmessungen: 1000 x 500 x 44 mm

z.B. Noppenplatte mit Dämmung ND 15 TS - 3F03002 von HERZ oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38H153C Z Noppenplatte ohne Dämmung F030

- Wärme- und Trittschalldämmung in eigener Position
- Abmessungen: 1400 x 800 x 20 mm

z.B. Noppenplatte 3F03003 von HERZ oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38H153E Z Az F030 Diagonalhalter 75mm

- Diagonalhalter 75mm
- Für diagonale Verlegung der Rohre.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38H153F Z Az F030 Dehnstreifen aus Polyethylen

- Dehnstreifen aus Polyethylen
- zur sicheren Trennung der Estrichfelder bei Verwendung von Flachsystemen
- Abmessungen: 10 x 160 mm
- Abgerechnet als Rolle mit 25 m Länge.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38H154 Z Tackerplatte für Fussbodeheizungssysteme, aus EPS beschichtet mit einer PP-Gewebefolie.

- Plattenmaß: 1.000 x 10.000 x 30 mm
- Abgerechnet je verlegtem m².

38H154A Z Tackerplatte aus EPS 70 - 3070 - 0,039W/mK

- Druckfestigkeit: 70 kPa
- Wärmeleitfähigkeit: $\lambda = 0,039$ W/mK.

z.B. Tackerplatte aus EPS 70 - H307001 von HERZ oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38H154B Z Tackerplatte aus EPS 100 - 3100 - 0,035W/mK

- Druckfestigkeit: 100 kPa
- Wärmeleitfähigkeit: $\lambda = 0,035$ W/mK.

z.B. Tackerplatte aus EPS 100 - H310001 von HERZ oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38H155 Z Zubehör für Flächenheizungssysteme.

38H155A Z Kunststoffwinkelrohrspanne F110 für Rohr 14-18 mm

- Zur Umlenkung des Heizrohres im Bereich von Deckendurchbrüchen, Verteilerzuführungen etc. um 90°.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38H155B Z Kunststoffwinkelrohrspanne F110 für Rohr 20-23 mm

- Zur Umlenkung des Heizrohres im Bereich von Deckendurchbrüchen, Verteilerzuführungen etc. um 90°.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38H155C Z Tellerdübel F110 (100 Stück)

- Tellerdübel aus Kunststoff
- Zur zusätzlichen Fixierung der Dämmung
- Länge 90 mm, Bohrung Durchmesser 8 mm
- Abgerechnet je Packung mit 100 Stück (VE).

L: S: EP: 0,00 VE PP:

38H155D Z Einfachrohrhaldedübel F110 - 90 mm (50 Stück)

- Abgerechnet je Packung mit 50 Stück (VE).

L: S: EP: 0,00 VE PP:

38H155E Z Doppelrohrhaldedübel F110 - 90 mm (50 Stück)

- Abgerechnet je Packung mit 50 Stück (VE).

L: S: EP: 0,00 VE PP:

38H155F Z Haltenadeln F110 rot (ab 30 mm) (500 Stück)

- Zur direkten Befestigung bei Isolierdicken ab 30 mm
- Bedingt durch das eingesetzte Sondermaterial besitzt diese Haltenadel hervorragende Haltekräfte die durch ein schräges Eindringen der Nadel noch gesteigert werden können
- Abgerechnet je Packung mit 500 Stück (VE).

L: S: EP: 0,00 VE PP:

38H155G Z Haltenadeln F110 grün (ab 40 mm) (500 Stück)

- Zur direkten Befestigung bei Isolierdicken ab 40 mm
- Bedingt durch das eingesetzte Sondermaterial besitzt diese Haltenadel hervorragende Haltekräfte die durch ein schräges Eindringen der Nadel noch gesteigert werden können
- Abgerechnet je Packung mit 500 Stück (VE).

L: S: EP: 0,00 VE PP:

38H155H Z Tackernadel F110 (200 Stück)

- Zur Befestigung des Heizrohres auf der Dämmung
- Mit einem Klebeband zu Einheiten von 30 Stück magaziniert, schwarz
- Abgerechnet je Packung mit 200 Stück (VE).

L: S: EP: 0,00 VE PP:

38H155I Z Tackernadel spezial F110 extra lang (300 Stück)

- Zur Befestigung des Heizrohres auf der Dämmung
- Extra lange Nadelform, besonders für unkaschierte Flächen, aus hochwertigem Polyamid, magaziniert à 30 Stück.
- Abgerechnet je Packung mit 300 Stück (VE).

L: S: EP: 0,00 VE PP:

38H155J Z Randdämmstreifen F080 RDS 8/160 MK 8x160mm mit Klebung

- Randdämmstreifen aus Polyethylen mit Folienflansch und Abreißschlitzung zur Trittschalldämmung nach DIN 18560
- Der Randdämmstreifen ist rückseitig und am Folienflansch selbstklebend
- Abgerechnet je Rolle mit 25 m (VE).

L: S: EP: 0,00 VE PP:

38H155K Z Randdämmstreifen F080 RDS 8/160 MK 8x160mm ohne Klebung

- Randdämmstreifen aus Polyethylen mit Folienflansch und Abreißschlitzung zur Trittschalldämmung nach DIN 18560
- Abgerechnet je Rolle mit 25 m (VE).

L: S: EP: 0,00 VE PP:

38H155N Z Schutzrohr für Dehnungsfugenprofil F100 (50 Stück)

- Schutzrohr für Dehnungsfugenprofil F100
- Wellrohr 12–18 mm, längsseitig geschlitzt
- Abgerechnet je Packung mit 50 Stück (VE).

L: S: EP: 0,00 VE PP:

38H155O Z Dehnstreifen für Dehnungsfugenprofil F100

- Dehnstreifen für Dehnungsfugenprofil
- aus PE-Schaum, Höhe 80 mm, Dicke 10 mm, Länge 1.800 mm
- mit selbstklebendem Standfuß
- Abgerechnet je Packung mit 36 m (VE).

L: S: EP: 0,00 VE PP:

38H155Q Z Abdeckfolie aus Polyethylen F100 0,2 mm

- Abdeckfolie aus Polyethylen
- Rollenmaß 25 x 4 m, Stärke 0,2 mm.

L: S: EP: 0,00 m² PP:

38H155R Z Estrichmessstelle F090

- Estrichmessstelle zur Kennzeichnung von Messstellen in Heizestrichen für die vorgeschriebene Messung der Belegreife nach DIN EN 1264.

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38H155S Z Estrichzusatzmittel F090 (10 kg)

- Das Estrichzusatzmittel homogenisiert den Zementestrich und bewirkt eine bessere Wärmeleitfähigkeit und eine erhöhte Druck- und Biegezugfestigkeit
- Abgerechnet je Kanister mit 10 kg (VE).

L: S: EP: 0,00 VE PP:

38H155T Z Klebeband F090 (Rolle)

- Klebeband zum Abkleben von Stoßkanten an den Dämmrollbahnen und Dämmplatten gegen das Eindringen von Estrichwasser
- Transparent, wasserdicht
- Abgerechnet je Rolle (VE).

L: S: EP: 0,00 VE PP:

38H155U Z Clips F110 (1000 Stück)

- Clips 1622 rot für Gittermatten und für Kunststoffrohre Ø 16/17 mm
- Trägermattenstärke 3, 4 und 5 mm
- Abgerechnet je Packung mit 1000 Stück (VE).

L: S: EP: 0,00 VE PP:

38H157 Z Kugelhahn mit Knebelgriff als Zubehör für Flächenheizungssysteme, DN25 PN25.

- Ausführung Muffe x Holländeranschluss
- Mit Anschlussnippel 1 für Edelstahlverteiler mit O-Ring dichtend
- Gehäuse aus geschmiedetem Messing, vernickelt
- Kugel aus Messing, verchromt
- mit vollem Durchgang
- Dichtungen PTFE, Spindeldichtung mit PTFE
- Verbindungsdichtungen EPDM
- Innengewinde nach ISO 228.
- Min. Betriebstemperatur: -30 °C (Wasser +0,5 °C),
- max. Betriebstemperatur: 150 °C (Wasser bis 110 °C, kein Dampf).

38H157A	Z	Kugelhahn mit Knebelgriff 2224 - DN25 Eckausführung rot <ul style="list-style-type: none">• Kugelhahn mit Knebelgriff 2224 Eckausführung rot					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38H157B	Z	Kugelhahn mit Knebelgriff 2224 - DN25 Eckausführung blau <ul style="list-style-type: none">• Kugelhahn mit Knebelgriff 2224 Eckausführung blau					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38H157C	Z	Kugelhahn mit Knebelgriff 2205 - DN25 Durchgang rot <ul style="list-style-type: none">• Kugelhahn mit Knebelgriff 2205 in gerader Ausführung (Durchgang) rot					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38H157D	Z	Kugelhahn mit Knebelgriff 2205 - DN25 Durchgang blau <ul style="list-style-type: none">• Kugelhahn mit Knebelgriff 2205 in gerader Ausführung (Durchgang) blau					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38H161	Z	Fußbodenheizungsverteiler UNI-MINI mit Flowmeter (3 l/min), Dimension G 1, bestehend aus: <ul style="list-style-type: none">• hochwärmestabilisiertem Spezialkunststoff• Rücklaufverteiler mit Thermostatoberteilen (M 28 x 1,5)• Vorlaufverteiler mit Flowmeter (3 l/min)• Entlüftung und Entleerung mit Schlauchanschluss• Verteileranschluss flachdichtend mit freidrehender Mutter G 1 1/4 am Verteiler• Verteilerabgänge mit G 3/4 Eurokonus Anschluss• inkl. Haltebügel. <p>Angegeben ist die Anzahl der anschließbaren Fußbodenheizkreise.</p>					
38H161A	Z	Fußbodenheizungsverteiler UNI-MINI 8732 Flowm.3l/min 3-fach <p>z.B. Fußbodenheizungsverteiler UNI-MINI 1873203 von HERZ oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)</p>					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	
38H161B	Z	Fußbodenheizungsverteiler UNI-MINI 8732 Flowm.3l/min 4-fach <p>z.B. Fußbodenheizungsverteiler UNI-MINI 1873204 von HERZ oder Gleichwertiges. Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)</p>					
		L:	S:	EP:	0,00 Stk	PP:	

- 38H161C** Z **Fußbodenheizungsverteiler UNI-MINI 8732 Flowm.3l/min 5-fach**
z.B. Fußbodenheizungsverteiler UNI-MINI 1873205 von HERZ oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38H161D** Z **Fußbodenheizungsverteiler UNI-MINI 8732 Flowm.3l/min 6-fach**
z.B. Fußbodenheizungsverteiler UNI-MINI 1873206 von HERZ oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38H161E** Z **Fußbodenheizungsverteiler UNI-MINI 8732 Flowm.3l/min 7-fach**
z.B. Fußbodenheizungsverteiler UNI-MINI 1873207 von HERZ oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38H161F** Z **Fußbodenheizungsverteiler UNI-MINI 8732 Flowm.3l/min 8-fach**
z.B. Fußbodenheizungsverteiler UNI-MINI 1873208 von HERZ oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38H161G** Z **Fußbodenheizungsverteiler UNI-MINI 8732 Flowm.3l/min 9-fach**
z.B. Fußbodenheizungsverteiler UNI-MINI 1873209 von HERZ oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38H161H** Z **Fußbodenheizungsverteiler UNI-MINI 8732 Flowm.3l/min 10-fach**
z.B. Fußbodenheizungsverteiler UNI-MINI 1873210 von HERZ oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38H161I** Z **Fußbodenheizungsverteiler UNI-MINI 8732 Flowm.3l/min 11-fach**
z.B. Fußbodenheizungsverteiler UNI-MINI 1873211 von HERZ oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38H161J Z Fußbodenheizungsverteiler UNI-MINI 8732 Flowm.3l/min 12-fach

z.B. Fußbodenheizungsverteiler UNI-MINI 1873212 von HERZ oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38H162 Z Fußbodenheizungsverteiler UNI-MINI mit Flowmeter (6 l/min), Dimension G 1, bestehend aus:

- hochwärmestabilisiertem Spezialkunststoff
- Rücklaufverteiler mit Thermostatoberteilen (M 28 x 1,5)
- Vorlaufverteiler mit Flowmeter (6 l/min)
- Entlüftung und Entleerung mit Schlauchanschluss
- Verteileranschluss flachdichtend mit freidrehender Mutter G 1 1/4 am Verteiler
- Verteilerabgänge mit G 3/4 Eurokonus Anschluss
- inkl. Haltebügel.

Angegeben ist die Anzahl der anschließbaren Fußbodenheizkreise.

38H162A Z Fußbodenheizungsverteiler UNI-MINI 8733 Flowm.6l/min 3-fach

z.B. Fußbodenheizungsverteiler UNI-MINI 1873303 von HERZ oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38H162B Z Fußbodenheizungsverteiler UNI-MINI 8733 Flowm.6l/min 4-fach

z.B. Fußbodenheizungsverteiler UNI-MINI 1873304 von HERZ oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38H162C Z Fußbodenheizungsverteiler UNI-MINI 8733 Flowm.6l/min 5-fach

z.B. Fußbodenheizungsverteiler UNI-MINI 1873305 von HERZ oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38H162D Z Fußbodenheizungsverteiler UNI-MINI 8733 Flowm.6l/min 6-fach

z.B. Fußbodenheizungsverteiler UNI-MINI 1873306 von HERZ oder Gleichwertiges.

Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

- 38H162E** Z **Fußbodenheizungsverteiler UNI-MINI 8733 Flowm.6l/min 7-fach**
z.B. Fußbodenheizungsverteiler UNI-MINI 1873307 von HERZ oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38H162F** Z **Fußbodenheizungsverteiler UNI-MINI 8733 Flowm.6l/min 8-fach**
z.B. Fußbodenheizungsverteiler UNI-MINI 1873308 von HERZ oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38H162G** Z **Fußbodenheizungsverteiler UNI-MINI 8733 Flowm.6l/min 9-fach**
z.B. Fußbodenheizungsverteiler UNI-MINI 1873309 von HERZ oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38H162H** Z **Fußbodenheizungsverteiler UNI-MINI 8733 Flowm.6l/min 10-fach**
z.B. Fußbodenheizungsverteiler UNI-MINI 1873310 von HERZ oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38H162I** Z **Fußbodenheizungsverteiler UNI-MINI 8733 Flowm.6l/min 11-fach**
z.B. Fußbodenheizungsverteiler UNI-MINI 1873311 von HERZ oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38H162J** Z **Fußbodenheizungsverteiler UNI-MINI 8733 Flowm.6l/min 12-fach**
z.B. Fußbodenheizungsverteiler UNI-MINI 1873312 von HERZ oder Gleichwertiges.
Angebotenes Erzeugnis/Type: (.....)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:
- 38H164** Z **Dynamisches Regelset für den Einsatz beim hydraulischen Abgleich sowie zur Einregulierung und Regelung von Heiz- und Kühlkreisen. Bei wechselnden hydraulischen Bedienungen wird der Differenzdruck am Verteiler und damit der Durchfluss eines jeden Heizkreises konstant gehalten. Der maximale Durchfluss kann eingestellt werden. Mit dem Aufbau eines Stellmotors kann eine Zonenregelung realisiert werden. Das dynamische Regelset kann direkt mit dem Verteiler DN25 verbunden werden. Verteiler mit dem dynamischen Regelset ist einsetzbar für Fußboden-, Wand- und Deckenheizungs- und -kühlungssysteme sowie in Kombination mit Radiatoren.**

- Druckstufe: PN 16

Angegeben ist der Durchflussbereich in (l/h).

38H164A Z Dynamisches Regelset f.EdelstahlIV.8635 450-1800l/h DN20 LP

- Für Edelstahlverteiler (1 8635 52), bestehend aus:
 - 2 Adapter G 1 x G 1 (O-Ring dichtend)
 - 2 Anschlüsse G 1 x G 1
 - Kugelhahn 1 2202 83
 - Nippel M 10 x G 1/8
 - Impulsleitung G 1/8 x G 1/8 und
 - Differenzdruckregler mit Durchflussbegrenzung 14012 32 DN 20 LP
- Aufbau eines Thermomotors oder eines Getriebemotors zur Zonenregelung möglich (Antriebe in eigener Position).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38H164B Z Dynamisches Regelset f.EdelstahlIV.8635 550-2150l/h DN20 HP

- Für Edelstahlverteiler (1 8635 53), bestehend aus:
 - 2 Adapter G 1 x G 1 (O-Ring dichtend)
 - 2 Anschlüsse G 1 x G 1
 - Kugelhahn 1 2202 83
 - Nippel M 10 x G 1/8
 - Impulsleitung G 1/8 x G 1/8 und
 - Differenzdruckregler mit Durchflussbegrenzung 14012 42 DN 20 HP
- Aufbau eines Thermomotors oder eines Getriebemotors zur Zonenregelung möglich (Antriebe in eigener Position).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38H164C Z Dynamisches Regelset f.KunststoffV.8735 450-1800l/h DN20 LP

- Für Edelstahlverteiler (1 8735 52), bestehend aus:
 - 2 Adapter G 5/4 x G 3/4 (flachdichtend / O-Ring dichtend)
 - Kugelhahn 1 2202 83
 - Nippel M 10 x G 1/8
 - Impulsleitung G 1/8 x G 1/8 und
 - Differenzdruckregler mit Durchflussbegrenzung 14212 32 DN 20 LP
- Aufbau eines Thermomotors oder eines Getriebemotors zur Zonenregelung möglich (Antriebe in eigener Position).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38H164D Z Dynamisches Regelset f.KunststoffV.8735 550-2150l/h DN20 HP

- Für Edelstahlverteiler (1 8735 53), bestehend aus:
 - 2 Adapter G 5/4 x G 3/4 (flachdichtend / O-Ring dichtend)
 - Kugelhahn 1 2202 83
 - Nippel M 10 x G 1/8
 - Impulsleitung G 1/8 x G 1/8 und
 - Differenzdruckregler mit Durchflussbegrenzung 14212 42 DN 20 HP
- Aufbau eines Thermomotors oder eines Getriebemotors zur Zonenregelung möglich (Antriebe in eigener Position).

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38H165 **Z** Kugelhahn mit Flügelgriff, rot, PN 25. Ausführung Muffe x Außengewinde G 5/4, flachdichtend.

- Gehäuse aus geschmiedetem Messing, vernickelt
- Kugel mit vollem Durchgang
- Kugeldichtungen PTFE
- Spindeldichtung mit PTFE
- Innengewinde nach ISO 228
- Außengewinde nach ISO 228
- min. Betriebstemperatur: -30 °C (Wasser +0,5 °C)
- max. Betriebstemperatur: 150 °C (Wasser bis 110 °C, kein Dampf)
- Druckstufe: PN 16.

38H165A Z Kugelhahn mit Flügelgriff gerade Ausführung rot PN25

- in gerader Ausführung (1 2408 23)

L: S: EP: 0,00 Stk PP:

38H165B Z Kugelhahn mit Flügelgriff Eckausführung rot PN25

- in Eckausführung (1 2428 23)

L: S: EP: 0,00 Stk PP: