

# Sockelleisten

Flexibilität trifft Design





## ☑ Sockelleistensystem - Flexibilität trifft Design

HERZ-Sockelleisten sind eine praxisgerechte und elegante Lösung für Altbausanierung, sowie für Neubauten und Gewerberäume, bei denen die Rohre über Putz zugänglich bleiben sollen. Auch unschöne Kabel können mit der Sockelleiste verdeckt werden. Die vielfältigen Farben bieten Architekten und Planern viele Gestaltungsmöglichkeiten. Die Modelle unserer HERZ-Sockelleisten sind in den Farben Eiche hell, Esche weiß, Buche, Birke, weiß RAL 9016 und betongrau erhältlich.

Aufgrund der genauen Abstimmung der einzelnen Systemkomponenten und des Zubehörs wird eine leichte und schnelle Montage ermöglicht. Das ausgeklügelte Design des Zubehörs eröffnet für den Anwender ein hohes Maß an Flexibilität bei so gut wie allen baulichen Gegebenheiten, egal ob Wohn- oder Gewerbebauten. Passend zu den Sockelleisten gibt es Stoßverbinder, Außen- und Innenecken (auch steckbar), Enddeckel sowie Rohr- und Sockelleistenhalter.







## ☑ Kunststoff-Sockelleisten-System

Ausführung		Farbe	Länge	Bestell- nummer	VKE (m)
	HERZ-Sockelleiste, 2000 x 40 x 88 mm aus regeneriertem PVC-Hohlkammerprofil mit lichtechter Folie beschichtet, Dichtlippe in Sockelleistenfarbe anextrudiert, Click-Clack-Schnappbefestigung an den Leistenhaltern. Verkaufseinheit 10 Stück (je 2 m).	Betongrau	2 lfm 1)	3 <b>S970</b> 80	20
		Buche	2 lfm 1)	3 <b>S970</b> 20	20
		Eiche hell	2 lfm	3 <b>S970</b> 30	20
		Esche weiß	2 lfm 1)	3 <b>S910</b> 31	20
		Weiß RAL9016	2 lfm	3 <b>S970</b> 59	20
		Ahorn/ Birke	2 lfm	3 <b>S970</b> 51	20

<sup>1)</sup> Sockelleisten mit einer Länge von 2,5 lfm auf Anfrage.

#### ☑ Vorteile

- Systembestandteile aufeinander abgestimmt
- Leichte und schnelle Montage

- ☑ Verschiedene Designs und Farben
- Produziert in der EU





## ☐ Leicht und schnell montiert Click-Clack-System

An den Leistenhaltern befindet sich ein Click-Clack-Schiebehalter der zur Rohrmontage für Zwei- oder Einrohrheizungen bis 22 mm Rohrdurchmesser, entweder höhenverstellbar (bis 15 mm, 3 **S940** 00) oder nicht höhenverstellbar (3 **S912** 00), gedacht ist. Die Montage ist denkbar einfach und nach dem Entfernen von eventuell bisherigen vorhandenen Sockelleisten, werden mit dem auf dem Boden aufgesetzten Basisteil des Click-Clack-Schiebehalters die Heizungsrohre an der Wand fixiert. Die Rohrund Sockelleistenhalter sind in schwarz oder weiß erhältlich und müssen mithilfe eines Nageldübels 3 **S130** 60 6 x 60 mm befestigt werden.

## ☑ Montage mit Schiebehalter 3 S940 00











## ☑ Montage mit Rohrhalter Fix 3 S912 00











## ☑ Rohr- und Sockelleistenhalter

HERZ-Rohrhalter fix bis Rohrdurchmesser 22 mm, weiß	Zur Befestigung oder zur nachträglichen Montage von HERZ-Sockelleisten auf bereits verlegte Rohre, nicht höhenverstellbar. Befestigung mittels Nageldübel 3 <b>S130</b> 60 6 x 60 mm, Bedarf 1 Stück/m Sockelleiste.	3 <b>S912</b> 00
HERZ-Schiebehalter bis Rohrdurchmesser 22 mm, schwarz	Zur Befestigung oder zur nachträglichen Montage von HERZ-Sockelleisten auf bereits verlegte Rohre, höhenverstellbar bis 15 mm. Befestigung mittels Nageldübel 3 <b>S130</b> 60 6 x 60 mm, Bedarf 1 Stück/m Sockelleiste.	3 <b>S940</b> 00



## 









Außenecke steckbar

Innenecke steckbar

Enddeckel rechts/links

Stoßverbinder

#### Vielfalt in Design und Farbe

In Verbindung mit der zur Wand hin eingearbeiteten weichen Spezialdichtlippe wird selbst bei kleinen Unebenheiten ein optimaler Abschluss zur Wand gewährleistet. Obendrein verhindert die extra lange PVC-Weichlippe das Eindringen von Schmutz und Feuchtigkeit hinter der Sockelleiste. Diese farblich passende Zusatzdichtlippe zum Wandausgleich erweitert die Einsatzmöglichkeiten und bietet eine höhere Flexibilität. In den Farben Eiche hell, Esche weiß, Buche, Birke, weiß RAL 9016 und betongrau erhältlich. Mit dieser vielfältigen Farbpalette lässt es sich ganz einfach kombinieren. So können sie die passende Sockelleiste zu ihrem Boden auswählen.











#### **HERZ Armaturen Ges.m.b.H.**

Richard-Strauss-Straße 22, 1230 Wien, Österreich T: +43 1 616 26 31-0, F: +43 1 616 26 31-227 E-Mail: office@herz.eu





