



FLOORFIX

Szabályozószelep felületfűtésekhöz

- ☑ lehetővé teszi a padlófűtési körök radiátoros fűtésrendszerekhez való csatlakoztatását
- ☑ egészséges és kellemes közérzetet biztosít, és szavatolja a lerakott padlóburkolat tartósságát
- ☑ a helyiséghőmérséklet-szabályozó térben el van választva a csatlakozódoboztól




HERZ Armatúra Hungária Kft
1172 Budapest, Réti farkas u. 10
Tel./Fax: +36-1-2540-580/-581, www.herz.eu



A korszerű fűtésrendszerektől elvárt kimagasló kényelem és kiváló közérzet olyan termékeket és megoldásokat igényel, amelyek az építés és felújítás során a legkülönbözőbb követelményeknek eleget tesznek a funkció, a formaterv és a szerelés tekintetében. A HERZ FLOORFIX szabályozószelepével padlófűtési körök csatlakoztathatók radiátoros fűtésrendszerekhez, gyors szerelés és optimális működés mellett. Ezzel az innovatív termékkel mind a helyiséghőmérséklet, mind a padlóhőmérséklet szabályozható. A FLOORFIX szabályozószelep egyik fontos előnye, hogy a helyiséghőmérséklet-szabályozó térben el van választva a csatlakozódoboztól.

MŰKÖDÉS

- A HERZ FLOORFIX a helyiséghőmérséklet szabályozására és a forróvíz-hőmérséklet határolására szolgál. A csatlakozódoboz vizsgálónylása a szomszéd helyiség felé néz. A szerelést fémből készült, vakolat alatti szerelődobozban kell végezni, amely választhatóan fehér vagy krómozott homlokoldali burkolattal rendelkezhet.
- A padlófűtés előremenő fűtővizének hőmérséklete a beállítócsavar és a hőmérsékleti skála segítségével állítható be. A keringés így csak akkor kezdődik meg, amikor a fűtővíz hőmérséklete eléri a padlófűtés számára optimális üzemi hőmérsékletet. Ez egészséges és kellemes közérzetet biztosít, és szavatolja a lerakott padlóburkolat tartósságát. A helyiséghőmérséklet szabályozása egy távbeállítóval szerelt HERZ termosztatikus fejjel történik, a csőcsatlakozást 14 x 2, 16 x 2, 18 x 2, 20 x 2 méretű belső kónuszos G 3/4 HERZ roppantógyűrűk biztosítják.
- A HERZ UNI UP távbeállítók az elektromos szerelésnél használt vakolat alatti dobozokba szerelhetők. A doboz fedelének mérete megegyezik a kapcsolókeretekével. Lehetőség van az előírtérték-tartomány korlátozására is. A beépített fagyvédelem (kb. 6 °C) megakadályozza a fagykárokat. A kapilláris csövek a következő hosszakban rendelhetők: 2000, 5000, 8000 vagy 10000 mm.



FLOORFIX csatlakozódobozzal



UNI UP távbeállító

MŰSZAKI ADATOK

Maximális előremenő fűtési hőmérséklet	70°C
Helyiséghőmérséklet beállítási tartománya	6°C - 28°C
Visszatérő hőmérséklet határolásának előírtérték-tartománya	30°C - 60°C
Visszatérőhőmérséklet-határoló ajánlott beállítási értéke	max. 40°C
Maximális üzemi nyomás	10 bar
Maximális nyomáskülönbség	0,2 bar
Helyiség maximális hőteltjesítménye (hőszükséglet)	1.000 Watt
Padlófűtési kör maximális csőhossza	20 m
Fűtővíz minősége az ÖNORM H 5195 szabvány, illetve a 2035 VDI irányelv szerint.	
Előírtérték-tartomány a felületi érzékelővel szerelt termosztátnál	20–50°C
Padlófűtés ajánlott maximális üzemi hőmérséklete	35°C