



Visszatérő szelepek HERZ-RL-1 és HERZ-RL-5

Szakszerű megoldás minden esetre

- ✔ lezárás, leürítés és feltöltés
- ✔ ellenőrző munkák
- ✔ hidraulikus be szabályozás
- ✔ előbeállítás
- ✔ kétcsöves fűtési rendszerek
- ✔ egycsöves fűtési rendszerek
- ✔ tetszőleges átfolyási irány




HERZ Armatúra Hungária Kft
1172 Budapest, Réti farkas u. 10
Tel./Fax: +36-1-2540-580/-581, www.herz.eu



HERZ-RL-1 és HERZ-RL-5 visszatérő szelep

Szakszerű megoldás minden esetre

A HERZ szelepei rendkívül sok felhasználási területen bizonyítottak már az elmúlt évtizedekben. Ennek alapja termékeink kiemelkedő minősége, amely azok hosszú élettartamában, zökkenőmentes működésében és strapabíró felépítésében mutatkozik meg. Ezek jellemzik a HERZ-RL-1 és HERZ RL-5 visszatérő szelepeket is, amelyek elzárásra, illetve elzárásra, előbeállításra, leürítésre és feltöltésre használhatók.




HERZ-RL-1/RL-1E

3/8" és 1" közötti méretekben rendelhető visszatérő szelep melegvízfűtéses rendszerekhez használható elzárásra, ha megelégszik a lezárási képességgel.

Kivitel

A modellek nikkelezett egyenes vagy sarok kivitelben rendelhetők.



Lezárás

A lezárócsavar üléstömítése fém a fémen tömítésű, ezáltal kopásálló. Külső tömítésként O-gyűrű szolgál. Ezeknek köszönhetően a szelepek nem igényelnek karbantartást és könnyen kezelhetők.

Csatlakoztatási lehetőség

A vascsőcsatlakozó könnyen szétválasztható kapcsolatot biztosít a fűtőtesttel. A csőoldalhoz a speciális karmantyúnak köszönhetően menetes cső vagy roppantógyűrűvel lágyvas-, illetve rézcső egyaránt csatlakoztatható. A külső menetes modellekhez ezenkívül közvetlenül műanyag cső is csatlakoztatható.



HERZ-RL-5

A 3/8" és 3/4" közötti méretekben rendelhető visszatérő szelep melegvízfűtéses rendszerekhez használható, ha olyan többfunkciós szelepre van szüksége, amellyel hidraulikus be- és szabályozást, feltöltést és leürítést is szeretne végezni.

Kivitel

A modellek nikkelezett kivitelben rendelhetők egyenes vagy sarok idomként.

Lezárás

A szelepkúp üléstömítése fém a fémen tömítésű, ezáltal kopásálló. A szelepkúp külső tömítéseként O-gyűrű szolgál. Ezeknek köszönhetően a szelepek nem igényelnek karbantartást és könnyen kezelhetők.

Előbeállítás

Az O-gyűrűvel tömített előbeállító orsó segítségével behatárolhatja a szelepkúp nyitását. Ezzel finoman szabályozott fojtóállások valósíthatók meg, amelyek lehetővé teszik a fűtési rendszer hidraulikus be- és szabályozását.

Feltöltés és leürítés

Elzárt előremenő szelep esetén az elzáróorsó zárásával és a leürítőcsavar nyitásával ürítheti le és töltheti fel a fűtőtestet. A fűtőtest így a fűtésrendszer működése közben is levehető.

Csatlakoztatási lehetőség

A vascsőcsatlakozó könnyen szétválasztható kapcsolatot biztosít a fűtőtesttel. A csőoldalhoz a speciális karmantyúnak köszönhetően menetes cső vagy roppantógyűrűvel lágyvas-, illetve rézcső egyaránt csatlakoztatható. A külső menetes modellekhez ezenkívül közvetlenül műanyag cső is csatlakoztatható.

3723	Herz-RL-1-visszatérő szelep	egyenes
3724	Herz-RL-1-visszatérő szelep	sarok
3723	Herz-RL-1-E-visszatérő szelep	egyenes
3724	Herz-RL-1-E-visszatérő szelep	sarok
3437	Herz-RL-4-visszatérő szelep	egyenes
3448	Herz-RL-4-visszatérő szelep	sarok
3923	Herz-RL-5-visszatérő szelep	egyenes
3924	Herz-RL-5-visszatérő szelep	sarok