



FLOORFIX

комплект для регулирования напольного отопления

- ✔ позволяет подключить контур напольного отопления к радиаторному отоплению
- ✔ обеспечивает здоровый комфорт и долговечность установленного напольного покрытия
- ✔ готовность к установке дистанционного терморегулятора-здатчика температуры




ГЕРЦ Арматурен ГмбХ
1230, г. Вена, Рихард-Штраус-Штрассе, д. 22
Тел./Факс: +43 (0)1 616 26 31-0/-227, www.herz.eu



Современные решения в области инженерных систем должны отвечать высоким требованиям к комфорту и санитарным нормам, а также обладать функциональностью, современным дизайном и быть одинаково применимыми как в новом строительстве, так и при проведении ремонтных работ. Фирма ГЕРЦ позволяет с помощью системы FLOORFIX без особых усилий подключить контур напольного отопления к радиаторному отоплению. Этот инновационный продукт одновременно регулирует комнатную температуру и ограничивает температуру контура теплого пола. Существенное достоинство HERZ-FLOORFIX – готовность к установке дистанционного регулятора-датчика температуры.

НАЗНАЧЕНИЕ

- HERZ-FLOORFIX - предназначен для регулировки комнатной температуры и ограничения температуры теплоносителя. При этом ревизионная крышка установочного шкафчика необязательно должна быть в той же комнате, что и регулятор. Если рядом есть соседние комнаты, можно выбрать расположение установочного шкафчика в перегородке. Монтаж производится в металлическом шкафчике, встроенном в стену, в исполнении с крышкой из белого пластика или хромированной стали.
- Температура теплоносителя для нагрева теплого пола устанавливается на шкале регулировочного винта. Это означает, что пока не достигнута оптимальная температура поверхности теплого пола, идет циркуляция теплоносителя. Оптимальная температура поверхности пола гарантирует стойкость напольного покрытия, соответствие санитарным требованиям и комфорту. Регулировка температуры в помещении осуществляется с помощью термостата с дистанционной регулировкой, подсоединение труб - с помощью зажимов ГЕРЦ 3/4 с внутренним конусом (размеры 14 x 2, 16 x 2, 18 x 2, 20 x 2).
- Головка термостатическая ГЕРЦ UNI UP с дистанционным регулированием для скрытого монтажа. Габариты термостата соответствуют габаритам комнатных выключателей света. Можно блокировать температурный диапазон. Встроенная система защиты от замерзания (при 6°C) предотвращает повреждения по причине переохлаждения. Длина капиллярной трубки 2000, 5000, 8000 или 10000 мм.



FLOORFIX с установочным шкафчиком



Головка термостатическая ГЕРЦ UNI UP с дистанционным регулированием

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Максимальная температура подающей линии	70°C
Диапазон регулирования температуры воздуха в помещении	6°C до 28°C
Диапазон ограничения температуры теплоносителя	30°C до 60°C
Рекомендованное значение температуры теплоносителя	макс. 40°C
Максимальное рабочее давление	10 бар
Максимальный перепад давления	0,2 бар
Максимальная мощность контура	1.000 Вт
Максимальная длина трубы в контуре теплого пола	20 м
Качество теплоносителя должно соответствовать требованиям ÖNORM H 5195 и VDI-2035	

Макс. температура поверхности в соответствии с местными стандартами.